

PRIŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2021 sausio 01 d.

TURINYS

	ANALIGINĖS ADRESUOJAMOS SISTEMOS
<u>1</u>	<u>ANALIGINIAI ADRESUOJAMI GAISRO DETEKTORIAI</u>
<u>2</u>	<u>PRIŠGAISRINIAI ANALIGINIAI ADRESUOJAMI PULTAI</u>
	KONVENCINĖS SISTEMOS
<u>3</u>	<u>KONVENCINIAI GAISRO DETEKTORIAI</u>
<u>4</u>	<u>KONVENCINIAI GAISRO SIGNALIZAVIMO PULTAI</u>
<u>5</u>	<u>RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI</u>
<u>6</u>	<u>LIEPSNOS DETEKTORIAI</u>
<u>7</u>	<u>KABELINIAI DETEKTORIAI</u>
	SIGNALIZATORIAI IR KITI PRIEDAI
<u>8</u>	<u>GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI</u>
<u>9</u>	<u>MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS</u>
<u>10</u>	<u>DURŲ LAIKIKLIAI</u>



ATGALI
TURINI

ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	------------------------------------

1200/2000 ir 2X serijų sistemoms

Dūmų detektoriai

DP2061N	2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	33,00
FD2705R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m	541,20
FD2710R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m	656,70

Šilumos detektoriai

DT2063N	2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	33,00
---------	---	-------

Kombinuoti detektoriai

DP2061T	2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	57,20
---------	--	-------

Detektorių montavimo bazės

DB2002	Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	3,30
DB2016	Bazė 2000 serijos detektoriams su kilpos izoliatoriumi , Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	12,98

Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM)

DM2010	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	41,80
DM2080I-N	Raudonas 2000 serijos RPM su kilpos izoliatoriumi , montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	79,20
DM2010E	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	154,00
DM2010Y	Geltonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku, pakeliamas dangtelis	58,30
DM2010G	Žalias 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku (EVAKUACIJOS sistemoms)	57,20

RPM priedai

DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, ARITECH logotipas, 10 vnt. pakuotė	9,46
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	3,19
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	2,42

Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos

AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	79,20
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	86,90
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	85,80
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	139,70
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	139,70
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	145,20
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	145,20

Kilpos moduliai ir kiti priedai

GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiose aplinkose per IU2055C modulį	379,50
ISM-95	Kilpos izolatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	29,70
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	18,48

**ATGAL I
TURINI**

ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
2X serija		
Pultai		
2X-F1-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	544,50
2X-F1-S-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	544,50
2X-F2-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, LT sąsaja	745,80
Kartotuvai		
2X-FR-27	2X serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	671,00
2X-FR-S-27	2X serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	671,00
2X-FR-C-27	2X serijos pultų kartotuvai, kompaktinis korpusas, be zonų indikacijos, 24 VDC maitinimas, LT sąsaja	634,70
2X serijos pultų ir kartotuvų moduliai		
2X-LB	2 kilpų 2X-F2 pulto išplėtimo plokštė	333,30
2010-2-NB	2X serijos pultų tinklo plokštė	204,60
2X-ZI-20	2X serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	81,40
2X-ZI-40	2X serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	106,70
2X-ZI-24-S	2X serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	81,40
2010-2-DACT	2X serijos pultų skaitmeninis komunikatorius (Contact ID)	254,10
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	928,40
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	3 947,90
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	321,20
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	321,20
ATS8645	2X serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	399,30
2X-PCC-CD	2X serijos pultų konfigūravimo paketas	
FP1200 / FP2000 serija		
Pultai		
FP1216C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 16 zonų indikacija	1 280,40
FP1264C-01	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 64 zonų indikacija	1 998,70
FP2864C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(8) kilpų, 16(64) zonų indikacija	2 202,20
Kartotuvai		
FRG2064C-27	Globalus pultų kartotuvai, 16(64) zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	1 988,80
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų plėtimo moduliai		
LC1502	Universali 2 kilpų FP1200/FP2000 pultų išplėtimo plokštė	154,00
ZE2016	16 zonų indikacijos išplėtimo plokštė FP/FRG 2000, LED indikacija	113,30
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų sisteminiai ryšio moduliai		
NC2011	Dviguba tinklo plokštė su RS485 jungtimi	221,10
NC2051	Dviguba tinklo plokštė su šviesolaidine jungtimi (multimode, ST jungtys)	381,70
NE2011	RS485 sąsaja NC2011/2051	49,50
NE2051	Šviesolaidinė sąsaja NC2011/2051 (multimode, ST jungtys)	183,70
RB2016	18 programuojamų relinių išėjimų plokštė (vidinė) FP1200/FP2000 serijų pultams	233,20
SD2000	Įėjimų/išėjimų ir signalizatorių prijungimo plokštė (skirta FB2800)	158,40
Programinės įrangos paketai FP1200 / FP2000 serijos sistemoms		
PCC2000	FP1200/FP2000 konfigūravimo ir emuliuojantis valdymo paketas (su PCM2000 funkcijomis)	225,50
Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	928,40
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	3 947,90
Atskirų papildomų tvarkyklių FP1200/2000 serijos įrenginiams gamintojas netiekia		

ATGAL I
TURINI

ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ACA300-AD	RS232<=>TCP/IP keitiklis	323,40

Sisteminiai valdymo moduliai FP1200 / FP2000 ir 2X serijų sistemoms

IO2034NC	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu	93,50
IU2050NC	1 įėjimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu	51,70
IU2055NC	Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu	58,30
IU2080NC	Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas	83,60
ISM-95	Kilpos <i>izoliatoriaus</i> modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	29,70

**ATGAL I
TURINI**

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Dūmų detektoriai		
700 serijos optiniai		
DP721I	700 serijos optinis dūmų detektorius, išėjimas LED indikatoriumi, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	23,87
DP721R	700 serijos optinis dūmų detektorius, relinis išėjimas, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	42,35
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	3,41
Optiniai spinduliniai		
I-9105R	Linijinis optinis gaisro aptikimo detektorius, refleksinis, 8-100m, maksimalus kontroliuojamas plotas 14m x 100m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai	352,00
Šilumos detektoriai		
700 serijos		
DT713-5	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	12,98
DT713-7	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 70°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	27,50
DT713-5R	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija, relinis išėjimas (DB702 bazė)	34,10
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	3,41
Sprogioms aplinkoms		
DCD-1E-IS(WHT)	Konvencinis šilumos detektorius sprogioms aplinkoms, gradientinis BR tipo (60°C), 24V (YBN-R/4IS bazė)	108,90
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	15,40
6000 serijos		
6295	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 57°C fiksuotos temperatūros, klasė A2S	189,20
6296	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 72°C fiksuotos temperatūros, klasė BS	214,50
6297	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +80°C, IP67, 87°C fiksuotos temperatūros, klasė CS	254,10
6298	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +110°C, IP67, 117°C fiksuotos temperatūros, klasė ES	254,10
Kombinuoti dūmų-šilumos detektoriai		
700 serijos		
DP721RTA	700 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė)	45,10
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	3,41
Moduliai ir kiti priedai		
GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose	379,50
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	18,48
Ventiliacinių kanalų moduliai		
FDD710	Universalus detektoriaus modulis ventiliaciniams kanalams	129,80
FDD710LP	FDD710 modulio įsiurbimo kanalo prailginimo vamzdis, 1,5 m	37,40
FDD710MB	FDD710 modulio montavimo atrama nestandartinės formos kanaluose	30,80

ATGAL I
TURINI

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO SIGNALIZACIJOS PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
1X serija		
1X-F4-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	185,90
1X-F8-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	224,40
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	49,50
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	58,30
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	194,70
1X serijos gesinimo sistemos valdymo pultai		
1X-X3-27	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	308,00
1X-X3E-27	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	424,60
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	49,50
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	58,30
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	194,70
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	74,80
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	39,60

ATGAL Į
TURINĮ**KONVENGINIAI RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS
MYGTUKAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
DMN700R	Raudonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės	10,67
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700R su įžeminimo kontaktu	3,74
Specialios paskirties RPM		
DMN700E	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, montuojamas paviršiuje, IP67	102,30
DMN700E-IS	Pilnas RPM sprogioms aplinkoms, montuojamas paviršiuje, raudonas, IP67	129,80
DMN700-EVAC	Raudonas evakuacijos pavojaus RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	13,09
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700-EVAC su įžeminimo kontaktu	3,74
DMN700Y	Geltonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	14,30
DMN787Y	Geltona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700Y su įžeminimo kontaktu	6,05
RPM priedai		
DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas su ARITECH logotipu, 10 vnt. pakuotė	9,46
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	3,19
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	2,42

ATGAL Į
TURINI**LIEPSNOS DETEKTORIAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)		
FF742	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	2 532,20
FF746	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	2 899,60
FF747	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	2 679,60
Infraraudonos spektro srities su trigubu IR sensoriumi (IR3)		
FF762	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	2 618,00
FF766	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3 100,90
FF767	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	2 811,60
UV/IR spektro sričių su dvigubu IR ir UV sensoriais (UV/IR2)		
FF751	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas (IP65)	2 740,10
FF756	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3 933,60
Liepsnos detektorių priedai		
FF703	UV ir IR liepsnos detektorių testavimo šaltinis	2 791,80
FF705	Universalus šarnyrinis detektorių laikiklis	185,90

ATGAL I
TURINI

KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai		
AA-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 100m ritė	1 038,40
AA-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 500m ritė	4 964,30
AACULP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatomas su PC, 24VDC	1 485,00
AACU-PCC	Kabelinio šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	129,80
AACUSP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, rankinis nustatymas, 24VDC	1 838,10
<p>Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.</p>		
Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai		
68°C		
AD68-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 100 m ritė	561,00
AD68-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 500 m ritė	2 805,00
88°C		
AD88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 100 m ritė	561,00
AD88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 500 m ritė	2 805,00
105°C		
AD105-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 100 m ritė	885,50
AD105-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 500 m ritė	4 426,40
185°C		
AD185N-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 100 m ritė	1 349,70
AD185N-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 500 m ritė	6 748,50
<p>Skaitmeniniai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.</p>		
Kabelinių šilumos detektorių montavimo priemonės		
ACA-CP-100	P tipo segtukas, 100 vnt.	106,70
ACA-CT-100	T tipo segtukas, 100 vnt.	90,20

ATGALI
TURINI

GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Indikatoriai		
AI671	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - mini diskas	8,14
AI672	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius	6,16
AI673	Nuotolinis optinis+akustinis pavojaus indikatorius	7,04
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	74,80
Signalizatoriai		
Sirenos		
AS363	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	29,70
AS363W	Sirena vidaus patalpoms, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	33,00
AS364	Sirena, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	33,00
AS364W	Sirena, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	33,00
AS376	Galinga lauko sirena, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 10-50mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66	132,00
Sirenos su blykste		
ASW366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie sienos	97,90
ASC366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	97,90
ASW367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	103,40
ASC367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	103,40
ASW377	Galinga lauko sirena su raudona blykste, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 75-135mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66 (lauko sąlygoms), tvirtinama prie sienos	250,80
Blykstės		
FAW350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), t	49,94
FAC350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	49,94
FAW355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su	49,94
FAC355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	49,94
Sirenos ir blykstės sprogiosms aplinkoms (jungiamos per GBX370)		
AS372	Sirena sprogiosms aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, 49 tonai, iki 100dB, -40°C iki +60°C, IP65	308,00
AS374	Sirena sprogiosms aplinkoms (EExd IIC T4), raudonas ruporas, 32 tonai, iki 117dB, -50°C iki +55°C, IP67	848,10
FA370	LED blykstė sprogiosms aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, raudona linzė, 6-28Vdc, 48 mA, -40°C iki +60°C, IP65	545,60
GBX370	Galvaninis Zenerio barjeras sirenų ir blyksčių jungimui sprogiose aplinkose	421,30
Skambučiai		
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	39,60
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	79,20
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	86,90
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	85,80
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	139,70
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	139,70
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	145,20
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	145,20

ATGAL I
TURINI**MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Maitinimo šaltiniai		
STX2401-C	24Vdc/ 1.2A+0.3A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akum.	254,10
STX2402-E	24Vdc/ 2A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	304,70
STX2405-E	24Vdc/ 5A+0.85A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	369,60
STX2410-E	24Vdc/ 10A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	481,80
BATT-BOX-65	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	323,40
PM861	24Vdc/ 1A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	122,10
PM862	24Vdc/ 2A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	162,80
PM863	24Vdc/ 3A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	194,70
PM865	24Vdc/ 5A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	275,00
Akumuliatoriai		
BS127N-A	Akumuliatorius 7.2Ah , 12V, 151×65×94mm (VdS)	17,16
BS131N	Akumuliatorius 18Ah , 12V, 181×76×167mm (VdS)	49,50

**ATGAL I
TURINI**

Elektromagnetiniai durų laikikliai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
FE200 serijos durų laikikliai		
FE230	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas	37,40
FE235	Pilnas durų laikiklis, kvadratinis montavimo pagrindas, 55×55×33 mm, 400N	27,50
FE240	Pilnas durų laikiklis, įleidžiamo montavimo, 85×85×35 mm, 400N	34,10
FE245	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant sienos, 70×70×65 mm, 400N, rankinis išjungimas	57,20
FE250	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant grindų, 128×95×91 mm, 400N, rankinis išjungimas	71,50
FE260-175	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 175mm atramos, 90×80×175 mm, 400N, rankinis išjungimas	70,40
FE260-325	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 325mm atramos, 90×80×325 mm, 400N, rankinis išjungimas	72,60
FE260-475	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 475mm atramos, 90×80×475 mm, 400N, rankinis išjungimas	79,20
FE290	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas, 220 VAC maitinimas	55,00
Kiti priedai		
FE225-150	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 150mm	30,80
FE225-300	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 300mm	45,10
FE500 serijos durų laikikliai		
FE535	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, 55×55×30 mm, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	61,60
FE543	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant plokštumos, 83×83×46 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	61,60
FE550	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant grindų, 121×86×120 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	101,20
FE560	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 175 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	104,50
FE570	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 475 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	134,20
FE581	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, IP65, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	69,30
FE590	Durų laikiklis sprogioms aplinkoms, aprobuotas pagal ATEX (EX IIG Eex me II T6), montuojamas ant plokštumos, 130×117×106 mm, 588N	853,60
Inkaro plokštelės		
FE527	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55×18 mm	14,85
FE529	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55×50 mm, reguliuojama 120°	18,15