

PRIŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS

Galioja nuo 2021 lapkričio 01 d.

TURINYS

ANALIGINĖS ADRESUOJAMOS SISTEMOS

- 1 ANALIGINIAI ADRESUOJAMI GAIRO DETEKTORIAI
- 2 PRIŠGAISRINIAI ANALIGINIAI ADRESUOJAMI PULTAI

KONVENCINĖS SISTEMOS

- 3 KONVENCINIAI GAIRO DETEKTORIAI
- 4 KONVENCINIAI GAIRO SIGNALIZAVIMO PULTAI
- 5 RANKINIAI GAIRO PAVOJAUS MYGTUKAI
- 6 LIEPSNOS DETEKTORIAI
- 7 KABELINIAI DETEKTORIAI

SIGNALIZATORIAI IR KITI PRIEDAI

- 8 GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI
- 9 MAITINIMO ŠALTINIAI GAIRO APTIKIMO SISTEMOMS
- 10 DURŲ LAIKIKLIAI



**ATGAL I
TURINI**

ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

1200/2000 ir 2X serijų sistemoms

Dūmų detektoriai

DP2061N	2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	35,20
FD2705R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m	579,70
FD2710R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m	708,40

Šilumos detektoriai

DT2063N	2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	35,20
---------	---	-------

Kombinuoti detektoriai

DP2061T	2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	61,60
---------	--	-------

Detektorių montavimo bazės

DB2002	Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	3,63
DB2016	Bazė 2000 serijos detektoriams su kilpos izoliatoriumi , Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	13,75

Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM)

DM2010	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	45,10
DM2080I-N	Raudonas 2000 serijos RPM su kilpos izoliatoriumi , montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	85,80
DM2010E	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	163,90
DM2010Y	Geltonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku, pakeliamas dangtelis	62,70
DM2010G	Žalias 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku (EVAKUACIJOS sistemoms)	62,70

RPM priedai

DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, ARITECH logotipas, 10 vnt. pakuotė	10,56
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	3,74
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	2,75

Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos

AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	84,70
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	92,40
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	92,40
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	147,40
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	147,40
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	152,90
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	152,90

Kilpos moduliai ir kiti priedai

GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose per IU2055C modulį	407,00
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	33,00
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	67,10

**ATGALI
TURINI**

ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
2X serija		
Pultai		
2X-F1-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	578,60
2X-F1-S-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	578,60
2X-F2-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, LT sąsaja	792,00
Kartotuvai		
2X-FR-27	2X serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	719,40
2X-FR-S-27	2X serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	719,40
2X-FR-C-27	2X serijos pultų kartotuvai, kompaktinis korpusas, be zonų indikacijos, 24 VDC maitinimas, LT sąsaja	654,50
2X serijos pultų ir kartotuvų moduliai		
2X-LB	2 kilpų 2X-F2 pulto išplėtimo plokštė	357,50
2010-2-NB	2X serijos pultų tinklo plokštė	218,90
2X-ZI-20	2X serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	88,00
2X-ZI-40	2X serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	114,40
2X-ZI-24-S	2X serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	88,00
2010-2-DACT	2X serijos pultų skaitmeninis komunikatorius (Contact ID)	268,40
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	995,50
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	4 229,50
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	344,30
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	344,30
ATS8645	2X serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	429,00
2X-PCC-CD	2X serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
FP1200 / FP2000 serija		
Pultai		
FP1216C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 16 zonų indikacija	1 378,30
FP1264C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 64 zonų indikacija	2 160,40
FP2864C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(8) kilpų, 16(64) zonų indikacija	2 347,40
Kartotuvai		
FRG2064C-27	Globalus pultų kartotuvai, 16(64) zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	2 120,80
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų plėtimo moduliai		
LC1502	Universali 2 kilpų FP1200/FP2000 pultų išplėtimo plokštė	165,00
ZE2016	16 zonų indikacijos išplėtimo plokštė FP/FRG 2000, LED indikacija	122,10
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų sisteminiai ryšio moduliai		
NC2011	Dviguba tinklo plokštė su RS485 jungtimi	242,00
NC2051	Dviguba tinklo plokštė su šviesolaidine jungtimi (multimode, ST jungtys)	408,10
NE2011	RS485 sąsaja NC2011/2051	55,00
NE2051	Šviesolaidinė sąsaja NC2011/2051 (multimode, ST jungtys)	195,80
RB2016	18 programuojamų relinių išėjimų plokštė (vidinė) FP1200/FP2000 serijų pultams	250,80
Programinės įrangos paketai FP1200 / FP2000 serijos sistemoms		
PCC2000	FP1200/FP2000 konfigūravimo ir emuliuojantis valdymo paketas (su PCM2000 funkcijomis)	239,80
Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	995,50
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	4 229,50

ATGAL I
TURINI

ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ACA300-AD	Atskirų papildomų tvarkyklių FP1200/2000 serijos įrenginiams gamintojas netiekia RS232<=>TCP/IP keitiklis	328,90

Sisteminiai valdymo moduliai FP1200 / FP2000 ir 2X serijų sistemoms

IO2034NC	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu	99,00
IU2050NC	1 įėjimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu	55,00
IU2055NC	Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu	61,60
IU2080NC	Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas	89,10
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	33,00

**ATGAL I
TURINI**

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Dūmų detektoriai		
700 serijos optiniai		
DP721I	700 serijos optinis dūmų detektorius, išėjimas LED indikatoriumi, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	26,40
DP721R	700 serijos optinis dūmų detektorius, relinis išėjimas, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	46,20
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	3,85
Optiniai spinduliniai		
I-9105R	Linijinis optinis gaisro aptikimo detektorius, reflekcinis, 8-100m, maksimalus kontroliuojamas plotas 14m x 100m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai	374,00
Optiniai sprogioms aplinkoms		
SOC-E-IS(WHT)	Konvencinis optinis dūmų detektorius sprogioms aplinkoms, 24V (YBN-R/4IS bazė)	129,80
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	16,50
Šilumos detektoriai		
700 serijos		
DT713-5	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	14,19
DT713-7	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 70°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	30,80
DT713-5R	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija, relinis išėjimas (DB702 bazė)	38,50
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	3,85
Sprogioms aplinkoms		
DCD-1E-IS(WHT)	Konvencinis šilumos detektorius sprogioms aplinkoms, gradientinis BR tipo (60°C), 24V (YBN-R/4IS bazė)	115,50
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	16,50
6000 serijos		
6295	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 57°C fiksuotos temperatūros, klasė A2S	201,30
6296	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 72°C fiksuotos temperatūros, klasė BS	225,50
6297	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +80°C, IP67, 87°C fiksuotos temperatūros, klasė CS	269,50
6298	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +110°C, IP67, 117°C fiksuotos temperatūros, klasė ES	269,50
Kombinuoti dūmų-šilumos detektoriai		
700 serijos		
DP721RTA	700 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė)	49,50
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	3,85
Moduliai ir kiti priedai		
GBX2000 211	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	407,00 67,10
Ventiliacinių kanalų moduliai		
FDD710	Universalus detektoriaus modulis ventiliaciniams kanalams	139,70
FDD710LP	FDD710 modulio įsiurbimo kanalo prailginimo vamzdis, 1,5 m	40,70
FDD710MB	FDD710 modulio montavimo atrama nestandartinės formos kanaluose	34,10

**ATGAL Į
TURINI!**

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO SIGNALIZACIJOS PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
1X serija		
1X-F4-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	200,20
1X-F8-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	240,90
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	55,00
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	70,40
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	210,10
1X serijos gesinimo sistemos valdymo pultai		
1X-X3-27	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	328,90
1X-X3E-27	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	453,20
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	55,00
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	70,40
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	210,10
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	80,30
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	44,00

ATGAL Į
TURINĮ

KONVENGINIAI RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
DMN700R	Raudonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės	11,44
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700R su įžeminimo kontaktu	4,07
Specialios paskirties RPM		
DMN700E	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, montuojamas paviršiuje, IP67	110,00
DMN700E-IS	Pilnas RPM sprogioms aplinkoms, montuojamas paviršiuje, raudonas, IP67	139,70
DMN700-EVAC	Raudonas evakuacijos pavojaus RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	13,97
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700-EVAC su įžeminimo kontaktu	4,07
DMN700Y	Geltonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	15,40
DMN787Y	Geltona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700Y su įžeminimo kontaktu	6,49
RPM priedai		
DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas su ARITECH logotipu, 10 vnt. pakuotė	10,56
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	3,74
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	2,75

ATGALI
TURINI

LIEPSNOS DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)		
FF742	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	2 700,50
FF746	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3 092,10
FF747	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	2 857,80
Infraraudonos spektro srities su trigubu IR sensoriumi (IR3)		
FF762	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	2 791,80
FF766	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3 306,60
FF767	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	2 997,50
UV/IR spektro sričių su dvigubu IR ir UV sensoriais (UV/IR2)		
FF751	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas (IP65)	2 921,60
FF756	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	4 194,30
Liepsnos detektorių priedai		
FF703	UV ir IR liepsnos detektorių testavimo šaltinis	2 990,90
FF705	Universalus šarnyrinis detektorių laikiklis	200,20

ATGALĮ
TURINI

KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai

AA-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 100m ritė	1 070,30
AA-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 500m ritė	5 113,90
AACULP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatomas su PC, 24VDC	1 530,10
AACU-PCC	Kabelinio šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	134,20
AACUSP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, rankinis nustatymas, 24VDC	1 894,20

Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC danga su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon danga su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC danga tinkami vidaus patalpoms. Nylon danga atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene danga atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai

68°C

AD68-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 68°C, 100 m ritė	578,60
AD68-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 68°C, 500 m ritė	2 889,70

88°C

AD88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 88°C, 100 m ritė	578,60
AD88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 88°C, 500 m ritė	2 889,70

105°C

AD105-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 105°C, 100 m ritė	913,00
AD105-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 105°C, 500 m ritė	4 559,50

185°C

AD185N-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon danga, 185°C, 100 m ritė	1 390,40
AD185N-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon danga, 185°C, 500 m ritė	6 952,00

Skaitmeniniai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC danga su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon danga su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC danga tinkami vidaus patalpoms. Nylon danga atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene danga atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

Kabelinių šilumos detektorių montavimo priemonės

ACA-CP-100	P tipo segtukas, 100 vnt.	110,00
ACA-CT-100	T tipo segtukas, 100 vnt.	93,50

**ATGAL I
TURINI**

GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Indikatoriai		
AI671	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - mini diskas	8,69
AI672	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius	6,82
AI673	Nuotolinis optinis+akustinis pavojaus indikatorius	7,70
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	80,30
Signalizatoriai		
Sirenos		
AS363	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	33,00
AS363W	Sirena vidaus patalpoms, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	37,40
AS364	Sirena, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	37,40
AS364W	Sirena, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	37,40
AS376	Galinga lauko sirena, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 10-50mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66	141,90
Sirenos su blykste		
ASW366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie sienos	104,50
ASC366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	104,50
ASW367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	110,00
ASC367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	110,00
ASW377	Galinga lauko sirena su raudona blykste, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 75-135mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66 (lauko sąlygoms), tvirtinama prie sienos	268,40
Blykstės		
FAW350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	53,35
FAC350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	53,35
FAW355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	53,35
FAC355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	53,35
Sirenos ir blykstės sprogios aplinkoms (jungiamos per GBX370)		
AS372	Sirena sprogios aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, 49 tonai, iki 100dB, -40°C iki +60°C, IP65	331,10
AS374	Sirena sprogios aplinkoms (EExd IIC T4), raudonas ruporas, 32 tonai, iki 117dB, -50°C iki +55°C, IP67	899,80
FA370	LED blykstė sprogios aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, raudona linzė, 6-28Vdc, 48 mA, -40°C iki +60°C, IP65	585,20
GBX370	Galvaninis Zenerio barjeras sirenų ir blyksčių jungimui sprogiose aplinkose	452,10
Skambučiai		
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	44,00
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	84,70
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	92,40
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	92,40
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	147,40
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	147,40
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	152,90
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	152,90

ATGAL I
TURINI**MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Maitinimo šaltiniai		
STX2401-C	24Vdc/ 1.2A+0.3A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akum.	270,60
STX2402-E	24Vdc/ 2A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	325,60
STX2405-E	24Vdc/ 5A+0.85A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	393,80
STX2410-E	24Vdc/ 10A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	512,60
BATT-BOX-65	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	344,30
PM861	24Vdc/ 1A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	132,00
PM862	24Vdc/ 2A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	174,90
PM863	24Vdc/ 3A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	215,60
PM865	24Vdc/ 5A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	294,80
Akumuliatoriai		
BS127N-A	Akumuliatorius 7.2Ah , 12V, 151×65×94mm (VdS)	18,70
BS131N	Akumuliatorius 18Ah , 12V, 181×76×167mm (VdS)	53,90

**ATGAL I
TURINI**

Elektromagnetiniai durų laikikliai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
FE200 serijos durų laikikliai		
FE230	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas	40,70
FE235	Pilnas durų laikiklis, kvadratinis montavimo pagrindas, 55×55×33 mm, 400N	37,40
FE240	Pilnas durų laikiklis, įleidžiamo montavimo, 85×85×35 mm, 400N	37,40
FE245	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant sienos, 70×70×65 mm, 400N, rankinis išjungimas	61,60
FE250	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant grindų, 128×95×91 mm, 400N, rankinis išjungimas	77,00
FE260-175	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 175mm atramos, 90×80×175 mm, 400N, rankinis išjungimas	75,90
FE260-325	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 325mm atramos, 90×80×325 mm, 400N, rankinis išjungimas	78,10
FE260-475	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 475mm atramos, 90×80×475 mm, 400N, rankinis išjungimas	84,70
FE290	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas, 220 VAC maitinimas	59,40
Kiti priedai		
FE225-150	Universalus kronšteinis montavimui ant sienos ar grindų, 150mm	33,00
FE225-300	Universalus kronšteinis montavimui ant sienos ar grindų, 300mm	49,50
FE500 serijos durų laikikliai		
FE535	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, 55×55×30 mm, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	66,00
FE543	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant plokštumos, 83×83×46 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	66,00
FE550	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant grindų, 121×86×120 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	111,10
FE560	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 175 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	114,40
FE570	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 475 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	146,30
FE581	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, IP65, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	74,80
FE590	Durų laikiklis sprogioms aplinkoms, aprobuotas pagal ATEX (EX IIG Eex me II T6), montuojamas ant plokštumos, 130×117×106 mm, 588N	910,80
Inkaro plokštelės		
FE527	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x18 mm	16,17
FE529	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x50 mm, reguliuojama 120°	20,24