

PRIŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS

Galioja nuo 2022 kovo 21 d.

TURINYS

	ANALIGINĖS ADRESUOJAMOS SISTEMOS
<u>1</u>	<u>ANALIGINIAI ADRESUOJAMI GAISRO DETEKTORIAI</u>
<u>2</u>	<u>PRIŠGAISRINIAI ANALIGINIAI ADRESUOJAMI PULTAI</u>
	KONVENCINĖS SISTEMOS
<u>3</u>	<u>KONVENCINIAI GAISRO DETEKTORIAI</u>
<u>4</u>	<u>KONVENCINIAI GAISRO SIGNALIZAVIMO PULTAI</u>
<u>5</u>	<u>RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI</u>
<u>6</u>	<u>LIEPSNOS DETEKTORIAI</u>
<u>7</u>	<u>KABELINIAI DETEKTORIAI</u>
	SIGNALIZATORIAI IR KITI PRIEDAI
<u>8</u>	<u>GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI</u>
<u>9</u>	<u>MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS</u>
<u>10</u>	<u>DURŲ LAIKIKLIAI</u>



**ATGAL I
TURINI****ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI GAISRO DETEKTORIAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
1200/2000 ir 2X serijų sistemoms		
Dūmų detektoriai		
DP2061N	2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	40,70
FD2705R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m	700,70
FD2710R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m	855,80
Šilumos detektoriai		
DT2063N	2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	40,70
Kombinuoti detektoriai		
DP2061T	2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	71,50
Detektorių montavimo bazės		
DB2002	Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	4,18
DB2016	Bazė 2000 serijos detektoriams su kilpos izoliatoriumi , Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	15,95
Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM)		
DM2010	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	52,80
DM2080I-N	Raudonas 2000 serijos RPM su kilpos izoliatoriumi , montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	100,10
DM2010E	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	189,20
DM2010Y	Geltonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku, pakeliamas dangtelis	88,00
DM2010G	Žalias 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku (EVAKUACIJOS sistemoms)	88,00
RPM priedai		
DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, ARITECH logotipas, 10 vnt. pakuotė	12,32
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	4,40
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	3,30
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	97,90
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	106,70
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	121,00
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	170,50
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	170,50
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	177,10
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	177,10
Kilpos moduliai ir kiti priedai		
GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose per IU2055C modulį	471,90
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	38,50
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	80,30

**ATGALI
TURINI****ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
2X serija		
Pultai		
2X-F1-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	668,80
2X-F1-S-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	668,80
2X-F2-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, LT sąsaja	917,40
Kartotuvai		
2X-FR-27	2X serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	836,00
2X-FR-S-27	2X serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	836,00
2X-FR-C-27	2X serijos pultų kartotuvai, kompaktinis korpusas, be zonų indikacijos, 24 VDC maitinimas, LT sąsaja	760,10
2X serijos pultų ir kartotuvų moduliai		
2X-LB	2 kilpų 2X-F2 pulto išplėtimo plokštė	413,60
2010-2-NB	2X serijos pultų tinklo plokštė	253,00
2X-ZI-20	2X serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	102,30
2X-ZI-40	2X serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	133,10
2X-ZI-24-S	2X serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	102,30
2010-2-DACT	2X serijos pultų skaitmeninis komunikatorius (Contact ID)	310,20
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 102,20
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	4 683,80
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	383,90
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	383,90
ATS8645	2X serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	558,80
2X-PCC-CD	2X serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
FP1200 / FP2000 serija		
Pultai		
FP1216C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 16 zonų indikacija	1 593,90
FP1264C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 64 zonų indikacija	2 497,00
FP2864C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(8) kilpų, 16(64) zonų indikacija	2 713,70
Kartotuvai		
FRG2064C-27	Globalus pultų kartotuvai, 16(64) zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	2 450,80
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų plėtimo moduliai		
LC1502	Universali 2 kilpų FP1200/FP2000 pultų išplėtimo plokštė	191,40
ZE2016	16 zonų indikacijos išplėtimo plokštė FP/FRG 2000, LED indikacija	141,90
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų sisteminiai ryšio moduliai		
NC2011	Dviguba tinklo plokštė su RS485 jungtimi	280,50
NC2051	Dviguba tinklo plokštė su šviesolaidine jungtimi (multimode, ST jungtys)	473,00
NE2011	RS485 sąsaja NC2011/2051	64,90
NE2051	Šviesolaidinė sąsaja NC2011/2051 (multimode, ST jungtys)	226,60
RB2016	18 programuojamų relinių išėjimų plokštė (vidinė) FP1200/FP2000 serijų pultams	290,40
Programinės įrangos paketai FP1200 / FP2000 serijos sistemoms		
PCC2000	FP1200/FP2000 konfigūravimo ir emuliuojantis valdymo paketas (su PCM2000 funkcijomis)	276,10
Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 102,20
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	4 683,80

**ATGAL I
TURINI**

ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ACA300-AD	RS232<=>TCP/IP keitiklis	382,80

Sisteminiai valdymo moduliai FP1200 / FP2000 ir 2X serijų sistemoms

IO2034NC	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu	115,50
IU2050NC	1 įėjimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu	63,80
IU2055NC	Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu	72,60
IU2080NC	Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas	103,40
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	38,50

**ATGAL I
TURINI**

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Dūmų detektoriai		
700 serijos optiniai		
DP721I	700 serijos optinis dūmų detektorius, išėjimas LED indikatoriumi, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	37,40
DP721R	700 serijos optinis dūmų detektorius, relinis išėjimas, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	66,00
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	5,50
Optiniai sprogioms aplinkoms		
SOC-E-IS(WHT)	Konvencinis optinis dūmų detektorius sprogioms aplinkoms, 24V (YBN-R/4IS bazė)	149,60
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	19,25
Šilumos detektoriai		
700 serijos		
DT713-5	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	20,13
DT713-7	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 70°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	39,60
DT713-5R	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija, relinis išėjimas (DB702 bazė)	55,00
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	5,50
Sprogioms aplinkoms		
DCD-1E-IS(WHT)	Konvencinis šilumos detektorius sprogioms aplinkoms, gradientinis BR tipo (60°C), 24V (YBN-R/4IS bazė)	134,20
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	19,25
6000 serijos		
6295	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 57°C fiksuotos temperatūros, klasė A2S	224,40
6296	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 72°C fiksuotos temperatūros, klasė BS	251,90
6297	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +80°C, IP67, 87°C fiksuotos temperatūros, klasė CS	300,30
6298	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +110°C, IP67, 117°C fiksuotos temperatūros, klasė ES	300,30
Kombinuoti dūmų-šilumos detektoriai		
700 serijos		
DP721RTA	700 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė)	70,40
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	5,50
Moduliai ir kiti priedai		
GBX2000 211	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	471,90 80,30
Ventiliacinių kanalų moduliai		
FDD710	Universalus detektoriaus modulis ventiliaciniams kanalams	161,70
FDD710LP	FDD710 modulio įsiurbimo kanalo prailginimo vamzdis, 1,5 m	72,60
FDD710MB	FDD710 modulio montavimo atrama nestandartinės formos kanaluose	57,20

**ATGAL Į
TURINI!****TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO
SIGNALIZACIJOS PULTAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
1X serija		
1X-F4-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	232,10
1X-F8-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	279,40
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	63,80
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	81,40
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	244,20
1X serijos gesinimo sistemos valdymo pultai		
1X-X3-27	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	380,60
1X-X3E-99	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	524,70
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	63,80
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	81,40
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	244,20
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	93,50
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	51,70

ATGAL Į
TURINI**KONVENGINIAI RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS
MYGTUKAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
DMN700R	Raudonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės	13,31
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700R su įžeminimo kontaktu	4,73
Specialios paskirties RPM		
DMN700E	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, montuojamas paviršiuje, IP67	127,60
DMN700E-IS	Pilnas RPM sprogioms aplinkoms, montuojamas paviršiuje, raudonas, IP67	161,70
DMN700-EVAC	Raudonas evakuacijos pavojaus RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	16,17
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700-EVAC su įžeminimo kontaktu	4,73
DMN700Y	Geltonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	18,04
DMN787Y	Geltona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700Y su įžeminimo kontaktu	7,59
RPM priedai		
DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas su ARITECH logotipu, 10 vnt. pakuotė	12,32
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	4,40
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	3,30

ATGAL I
TURINI

LIEPSNOS DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)		
116-BG-21	Autronica 90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, konvencinis, maitinamas iš zonos, plastikinis korpusas IP66, vidaus patalpoms	1 775,40
FF742	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	3 119,60
FF746	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3 572,80
FF747	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	3 302,20
Infraraudonos spektro srities su trigubu IR sensoriumi (IR3)		
FF762	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	3 226,30
FF766	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3 821,40
FF767	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	3 463,90
UV/IR spektro sričių su dvigubu IR ir UV sensoriais (UV/IR2)		
FF751	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas (IP65)	3 377,00
FF756	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	4 846,60
Liepsnos detektorių priedai		
FF703	UV ir IR liepsnos detektorių testavimo šaltinis	3 457,30
FF705	Universalus šarnyrinis detektorių laikiklis	232,10

ATGAL Į
TURINI

KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai

AA-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 100m ritė	1 237,50
AA-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 500m ritė	5 909,20
AACULP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatomas su PC, 24VDC	1 768,80
AACU-PCC	Kabelinio šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	156,20
AACUSP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, rankinis nustatymas, 24VDC	2 190,10

Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai

68°C

AD68-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 100 m ritė	771,10
AD68-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 500 m ritė	3 853,30

88°C

AD88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 100 m ritė	771,10
AD88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 500 m ritė	3 853,30

105°C

AD105-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 100 m ritė	1 216,60
AD105-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 500 m ritė	6 078,60

185°C

AD185N-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 100 m ritė	1 838,10
AD185N-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 500 m ritė	9 386,30

Skaitmeniniai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai, atitinkantys EN54 reikalavimus

78°C

ADE78-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	792,00
ADE78-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3 954,50

88°C

ADE88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	792,00
------------	--	--------

ADE88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3 954,50
------------	--	----------

Valdiklis

ADELCU-2	Dviejų zonų suveikimo vietos nustatymo valdiklis skaitmeniniam EN54 šilumai jautriam kabeliui, 12-36VDC	1 822,70
----------	---	----------

Kabelinių šilumos detektorių montavimo priemonės

ACA-CP-100	P tipo segtukas, 100 vnt.	191,40
ACA-CT-100	T tipo segtukas, 100 vnt.	156,20

**ATGAL I
TURINI**

GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Indikatoriai		
AI671	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - mini diskas	11,88
AI672	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius	10,34
AI673	Nuotolinis optinis+akustinis pavojaus indikatorius	11,44
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	93,50
Signalizatoriai		
Sirenos		
AS363	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	38,50
AS363W	Sirena vidaus patalpoms, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	42,90
AS364	Sirena, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	42,90
AS364W	Sirena, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	42,90
AS376	Galinga lauko sirena, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 10-50mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66	163,90
Sirenos su blykste		
ASW366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie sienos	121,00
ASC366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	121,00
ASW367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	127,60
ASC367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	127,60
ASW377	Galinga lauko sirena su raudona blykste, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 75-135mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66 (lauko sąlygoms), tvirtinama prie sienos	310,20
Blykstės		
FAW350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	62,70
FAC350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	62,70
FAW355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	62,70
FAC355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	62,70
Sirenos ir blykstės sprogios aplinkoms (jungiamos per GBX370)		
AS372	Sirena sprogios aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, 49 tonai, iki 100dB, -40°C iki +60°C, IP65	383,90
AS374	Sirena sprogios aplinkoms (EExd IIC T4), raudonas ruporas, 32 tonai, iki 117dB, -50°C iki +55°C, IP67	1 040,60
FA370	LED blykstė sprogios aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, raudona linzė, 6-28Vdc, 48 mA, -40°C iki +60°C, IP65	676,50
GBX370	Galvaninis Zenerio barjeras sirenų ir blyksčių jungimui sprogiose aplinkose	523,60
Skambučiai		
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	51,70
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	97,90
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	106,70
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	121,00
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	170,50
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	170,50
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	177,10
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	177,10

ATGAL I
TURINI**MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Maitinimo šaltiniai

STX2401-C	24Vdc/ 1.2A+0.3A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akum.	309,10
STX2402-E	24Vdc/ 2A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	372,90
STX2405-E	24Vdc/ 5A+0.85A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	451,00
STX2410-E	24Vdc/ 10A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	543,40
BATT-BOX-65	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	393,80
PM861	24Vdc/ 1A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumulatoriai)	147,40
PM862	24Vdc/ 2A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumulatoriai)	194,70
PM863	24Vdc/ 3A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumulatoriai)	240,90
PM865	24Vdc/ 5A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumulatoriai)	328,90

Akumulatoriai

BS127N-A	Akumuliatorius 7.2Ah , 12V, 151×65×94mm (VdS)	20,90
BS131N	Akumuliatorius 18Ah , 12V, 181×76×167mm (VdS)	60,50

**ATGAL I
TURINI**

Elektromagnetiniai durų laikikliai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
FE200 serijos durų laikikliai		
FE230	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas	48,40
FE235	Pilnas durų laikiklis, kvadratinis montavimo pagrindas, 55×55×33 mm, 400N	46,20
FE240	Pilnas durų laikiklis, įleidžiamo montavimo, 85×85×35 mm, 400N	46,20
FE245	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant sienos, 70×70×65 mm, 400N, rankinis išjungimas	72,60
FE250	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant grindų, 128×95×91 mm, 400N, rankinis išjungimas	90,20
FE260-175	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 175mm atramos, 90×80×175 mm, 400N, rankinis išjungimas	89,10
FE260-325	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 325mm atramos, 90×80×325 mm, 400N, rankinis išjungimas	91,30
FE260-475	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 475mm atramos, 90×80×475 mm, 400N, rankinis išjungimas	99,00
FE290	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas, 220 VAC maitinimas	70,40
Kiti priedai		
FE225-150	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 150mm	45,10
FE225-300	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 300mm	58,30
FE500 serijos durų laikikliai		
FE535	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, 55×55×30 mm, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	77,00
FE543	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant plokštumos, 83×83×46 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	77,00
FE550	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant grindų, 121×86×120 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	128,70
FE560	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 175 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	133,10
FE570	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 475 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	169,40
FE581	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, IP65, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	86,90
Inkaro plokštelės		
FE527	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x18 mm	18,70
FE529	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x50 mm, reguliuojama 120°	24,20