

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS

Galioja nuo 2022 rugsėjo 01 d.

TURINYS

	ANALOGINĖS ADRESUOJAMOS SISTEMOS
<u>1</u>	<u>ANALOGINIAI ADRESUOJAMI GAISRO DETEKTORIAI</u>
<u>2</u>	<u>PRIEŠGAISRINIAI ANALOGINIAI ADRESUOJAMI PULTAI</u>
	KONVENCINĖS SISTEMOS
<u>3</u>	<u>KONVENCINIAI GAISRO DETEKTORIAI</u>
<u>4</u>	<u>KONVENCINIAI GAISRO SIGNALIZAVIMO PULTAI</u>
<u>5</u>	<u>RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI</u>
<u>6</u>	<u>LIEPSNOS DETEKTORIAI</u>
<u>7</u>	<u>KABELINIAI DETEKTORIAI</u>
	SIGNALIZATORIAI IR KITI PRIEDAI
<u>8</u>	<u>GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI</u>
<u>9</u>	<u>MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS</u>
<u>10</u>	<u>DURŲ LAIKIKLIAI</u>



**ATGAL I
TURINI****ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI GAISRO DETEKTORIAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	------------------------------------

1200/2000 ir 2X serijų sistemoms**Dūmų detektoriai**

DP2061N	2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	42,90
FD2705R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m	878,90
FD2710R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m	1 073,60

Šilumos detektoriai

DT2063N	2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	42,90
---------	---	-------

Kombinuoti detektoriai

DP2061T	2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	75,90
---------	--	-------

Detektorių montavimo bazės

DB2002	Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	4,40
DB2016	Bazė 2000 serijos detektoriams su kilpos izoliatoriumi , Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	16,83

Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM)

DM2010	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	56,10
DM2080I-N	Raudonas 2000 serijos RPM su kilpos izoliatoriumi , montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	105,60
DM2010E	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	200,20
DM2010Y	Geltonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku, pakeliamas dangtelis	93,50
DM2010G	Žalias 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku (EVAKUACIJOS sistemoms)	93,50

RPM priedai

DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, ARITECH logotipas, 10 vnt. pakuotė	12,98
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	4,73
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4,18

Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos

AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	103,40
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	113,30
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	127,60
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	180,40
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	180,40
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	187,00
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	187,00

Kilpos moduliai ir kiti priedai

GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose per IU2055C modulį	499,40
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	40,70
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	84,70

**ATGALI
TURINI****ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
2X serija		
Pultai		
2X-F1-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	707,30
2X-F1-S-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	707,30
2X-F2-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, LT sąsaja	971,30
Kartotuvai		
2X-FR-27	2X serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	885,50
2X-FR-S-27	2X serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	885,50
2X-FR-C-27	2X serijos pultų kartotuvai, kompaktinis korpusas, be zonų indikacijos, 24 VDC maitinimas, LT sąsaja	805,20
2X serijos pultų ir kartotuvų moduliai		
2X-LB	2 kilpų 2X-F2 pulto išplėtimo plokštė	437,80
2010-2-NB	2X serijos pultų tinklo plokštė	268,40
2X-ZI-20	2X serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	107,80
2X-ZI-40	2X serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	140,80
2X-ZI-24-S	2X serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	107,80
2010-2-DACT	2X serijos pultų skaitmeninis komunikatorius (Contact ID)	327,80
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 167,10
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	4 959,90
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	407,00
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	407,00
ATS8645	2X serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	591,80
2X-PCC-CD	2X serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
FP1200 / FP2000 serija		
Pultai		
FP1216C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 16 zonų indikacija	1 687,40
FP1264C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 64 zonų indikacija	2 644,40
FP2864C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(8) kilpų, 16(64) zonų indikacija	2 873,20
Kartotuvai		
FRG2064C-27	Globalus pultų kartotuvai, 16(64) zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	2 596,00
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų plėtimo moduliai		
LC1502	Universali 2 kilpų FP1200/FP2000 pultų išplėtimo plokštė	202,40
ZE2016	16 zonų indikacijos išplėtimo plokštė FP/FRG 2000, LED indikacija	150,70
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų sisteminiai ryšio moduliai		
NC2011	Dviguba tinklo plokštė su RS485 jungtimi	297,00
NC2051	Dviguba tinklo plokštė su šviesolaidine jungtimi (multimode, ST jungtys)	500,50
NE2011	RS485 sąsaja NC2011/2051	69,30
NE2051	Šviesolaidinė sąsaja NC2011/2051 (multimode, ST jungtys)	240,90
RB2016	18 programuojamų relinių išėjimų plokštė (vidinė) FP1200/FP2000 serijų pultams	Nebietiekiamas
Programinės įrangos paketai FP1200 / FP2000 serijos sistemoms		
PCC2000	FP1200/FP2000 konfigūravimo ir emuliuojantis valdymo paketas (su PCM2000 funkcijomis)	291,50
Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 167,10
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	4 959,90

**ATGAL I
TURINI**

ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ACA300-AD	RS232<=>TCP/IP keitiklis	404,80

Sisteminiai valdymo moduliai FP1200 / FP2000 ir 2X serijų sistemoms

IO2034NC	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu	122,10
IU2050NC	1 įėjimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu	68,20
IU2055NC	Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu	77,00
IU2080NC	Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas	108,90
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	40,70

**ATGAL I
TURINI**

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Dūmų detektoriai		
700 serijos optiniai		
DP721I	700 serijos optinis dūmų detektorius, išėjimas LED indikatoriumi, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	39,60
DP721R	700 serijos optinis dūmų detektorius, relinis išėjimas, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	69,30
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	5,83
Optiniai sprogios aplinkoms		
SOC-E-IS(WHT)	Konvencinis optinis dūmų detektorius sprogios aplinkoms, 24V (YBN-R/4IS bazė)	158,40
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogios aplinkoms, Ø 10cm	20,35
Šilumos detektoriai		
700 serijos		
DT713-5	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	21,34
DT713-7	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 70°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	41,80
DT713-5R	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija, relinis išėjimas (DB702 bazė)	58,30
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	5,83
Sprogios aplinkoms		
DCD-1E-IS(WHT)	Konvencinis šilumos detektorius sprogios aplinkoms, gradientinis BR tipo (60°C), 24V (YBN-R/4IS bazė)	141,90
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogios aplinkoms, Ø 10cm	20,35
6000 serijos		
6295	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 57°C fiksuotos temperatūros, klasė A2S	237,60
6296	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 72°C fiksuotos temperatūros, klasė BS	266,20
6297	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +80°C, IP67, 87°C fiksuotos temperatūros, klasė CS	317,90
6298	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +110°C, IP67, 117°C fiksuotos temperatūros, klasė ES	317,90
Kombinuoti dūmų-šilumos detektoriai		
700 serijos		
DP721RTA	700 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė)	74,80
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	5,83
Moduliai ir kiti priedai		
GBX2000 211	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiose aplinkose Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	499,40 84,70
Ventiliacinių kanalų moduliai		
FDD710	Universalus detektoriaus modulis ventiliaciniams kanalams	196,90
FDD710LP	FDD710 modulio įsiurbimo kanalo prailginimo vamzdis, 1,5 m	77,00
FDD710MB	FDD710 modulio montavimo atrama nestandartinės formos kanaluose	60,50

**ATGAL Į
TURINĮ****TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO
SIGNALIZACIJOS PULTAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
1X serija		
1X-F4-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	245,30
1X-F8-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	295,90
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	67,10
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	85,80
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	258,50
1X serijos gesinimo sistemos valdymo pultai		
1X-X3-27	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	402,60
1X-X3E-99	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	555,50
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	67,10
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	85,80
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	258,50
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	99,00
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	55,00

ATGAL Į
TURINĮ**KONVENCINIAI RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS
MYGTUKAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
DMN700R	Raudonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės	14,08
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700R su įžeminimo kontaktu	5,83
Specialios paskirties RPM		
DMN700E	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, montuojamas paviršiuje, IP67	160,60
DMN700E-IS	Pilnas RPM sprogioms aplinkoms, montuojamas paviršiuje, raudonas, IP67	202,40
DMN700-EVAC	Raudonas evakuacijos pavojaus RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	17,60
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700-EVAC su įžeminimo kontaktu	5,83
DMN700Y	Geltonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	19,14
DMN787Y	Geltona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700Y su įžeminimo kontaktu	9,68
RPM priedai		
DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas su ARITECH logotipu, 10 vnt. pakuotė	12,98
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	4,73
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4,18

ATGAL I
TURINI**LIEPSNOS DETEKTORIAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)		
116-BG-21	Autronica 90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, konvencinis, maitinamas iš zonos, plastikinis korpusas IP66, vidaus patalpoms	1 879,90
FF742	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	Nebetiekiamas
FF746	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	Nebetiekiamas
FF747	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	Nebetiekiamas
Infraraudonos spektro srities su trigubu IR sensoriumi (IR3)		
FF762	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	Nebetiekiamas
FF766	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	Nebetiekiamas
FF767	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	Nebetiekiamas
UV/IR spektro sričių su dvigubu IR ir UV sensoriais (UV/IR2)		
FF751	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas (IP65)	Nebetiekiamas
FF756	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	Nebetiekiamas

ATGAL I
TURINI

KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai

AA-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 100m ritė	1 310,10
AA-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 500m ritė	6 256,80
AACULP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatomas su PC, 24VDC	1 768,80
AACU-PCC	Kabelinio šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	156,20
AACUSP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, rankinis nustatymas, 24VDC	2 190,10

Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai

68°C

AD68-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 100 m ritė	816,20
AD68-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 500 m ritė	3 853,30

88°C

AD88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 100 m ritė	816,20
AD88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 500 m ritė	3 853,30

105°C

AD105-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 100 m ritė	1 288,10
AD105-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 500 m ritė	6 078,60

185°C

AD185N-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 100 m ritė	1 945,90
AD185N-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 500 m ritė	9 386,30

Skaitmeniniai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai, atitinkantys EN54 reikalavimus

78°C

ADE78-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	838,20
ADE78-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	4 191,00

88°C

ADE88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	838,20
------------	--	--------

ADE88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	4 191,00
------------	--	----------

Valdiklis

ADELCU-2	Dviejų zonų suveikimo vietos nustatymo valdiklis skaitmeniniam EN54 šilumai jautriam kabeliui, 12-36VDC	1 929,40
----------	---	----------

Kabelinių šilumos detektorių montavimo priemonės

ACA-CP-100	P tipo segtukas, 100 vnt.	191,40
------------	---------------------------	--------

ACA-CT-100	T tipo segtukas, 100 vnt.	156,20
------------	---------------------------	--------

**ATGAL I
TURINI**

GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Indikatoriai		
AI671	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - mini diskas	12,54
AI672	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius	11,00
AI673	Nuotolinis optinis+akustinis pavojaus indikatorius	12,10
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	99,00
Signalizatoriai		
Sirenos		
AS363	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	40,70
AS363W	Sirena vidaus patalpoms, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	45,10
AS364	Sirena, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	45,10
AS364W	Sirena, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	45,10
AS376	Galinga lauko sirena, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 10-50mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66	173,80
Sirenos su blykste		
ASW366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie sienos	127,60
ASC366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	127,60
ASW367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	135,30
ASC367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	135,30
ASW377	Galinga lauko sirena su raudona blykste, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 75-135mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66 (lauko sąlygoms), tvirtinama prie sienos	327,80
Blykstės		
FAW350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	94,60
FAC350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	94,60
FAW355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	96,80
FAC355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	96,80
Sirenos ir blykstės sprogioms aplinkoms (jungiamos per GBX370)		
AS372	Sirena sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, 49 tonai, iki 100dB, -40°C iki +60°C, IP65	407,00
AS374	Sirena sprogioms aplinkoms (EExd IIC T4), raudonas ruporas, 32 tonai, iki 117dB, -50°C iki +55°C, IP67	1 102,20
FA370	LED blykstė sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, raudona linzė, 6-28Vdc, 48 mA, -40°C iki +60°C, IP65	716,10
GBX370	Galvaninis Zenerio barjeras sirenų ir blyksčių jungimui sprogiuose aplinkose	554,40
Skambučiai		
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	55,00
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	103,40
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	113,30
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	127,60
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	180,40
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	180,40
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	187,00
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	187,00

ATGAL I
TURINI**MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Maitinimo šaltiniai		
STX2401-C	24Vdc/ 1.2A+0.3A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akum.	326,70
STX2402-E	24Vdc/ 2A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	394,90
STX2405-E	24Vdc/ 5A+0.85A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	477,40
STX2410-E	24Vdc/ 10A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	623,70
BATT-BOX-65	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	416,90
PM861	24Vdc/ 1A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	156,20
PM862	24Vdc/ 2A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	206,80
PM863	24Vdc/ 3A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	255,20
PM865	24Vdc/ 5A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	348,70
Akumuliatoriai		
BS127N-A	Akumuliatorius 7.2Ah , 12V, 151×65×94mm (VdS)	22,00
BS131N	Akumuliatorius 18Ah , 12V, 181×76×167mm (VdS)	63,80

**ATGAL I
TURINI**

Elektromagnetiniai durų laikikliai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
FE200 serijos durų laikikliai		
FE230	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas	50,60
FE235	Pilnas durų laikiklis, kvadratinis montavimo pagrindas, 55×55×33 mm, 400N	49,50
FE240	Pilnas durų laikiklis, įleidžiamo montavimo, 85×85×35 mm, 400N	49,50
FE245	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant sienos, 70×70×65 mm, 400N, rankinis išjungimas	77,00
FE250	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant grindų, 128×95×91 mm, 400N, rankinis išjungimas	95,70
FE260-175	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 175mm atramos, 90×80×175 mm, 400N, rankinis išjungimas	94,60
FE260-325	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 325mm atramos, 90×80×325 mm, 400N, rankinis išjungimas	96,80
FE260-475	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 475mm atramos, 90×80×475 mm, 400N, rankinis išjungimas	104,50
FE290	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas, 220 VAC maitinimas	74,80
Kiti priedai		
FE225-150	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 150mm	48,40
FE225-300	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 300mm	61,60
FE500 serijos durų laikikliai		
FE535	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, 55×55×30 mm, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	81,40
FE543	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant plokštumos, 83×83×46 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	81,40
FE550	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant grindų, 121×86×120 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	136,40
FE560	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 175 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	140,80
FE570	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 475 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	179,30
FE581	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, IP65, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	92,40
Inkaro plokštelės		
FE527	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x18 mm	19,80
FE529	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x50 mm, reguliuojama 120°	25,30