

# PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2024 vasario 03 d.

## TURINYS

### ADRESUOJAMOS SISTEMOS

- 1 [ADRESUOJAMI GAISRO DETEKTORIAI](#)
- 2 [ADRESUOJAMI \*EXCELLENCE\* SERIJOS KILPOS PRIETAISAI](#)
- 3 [ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI](#)

### KONVENCINĖS SISTEMOS

- 4 [KONVENCINIAI GAISRO DETEKTORIAI](#)
- 5 [KONVENCINIAI GAISRO SIGNALIZAVIMO PULTAI](#)
- 6 [RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI](#)
- 7 [LIEPSNOS DETEKTORIAI](#)
- 8 [KABELINIAI DETEKTORIAI](#)

### SIGNALIZATORIAI IR KITI PRIEDAI

- 9 [GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI](#)
- 10 [MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS](#)
- 11 [DURŲ LAIKIKLIAI](#)



**ARITECH** →



**ATGALI  
TURINI**

## ADRESUOJAMIEJI GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>1200/2000 ir 2X, 2X-A(T) serijų pultams</b>		
<b>Dūmų detektoriai</b>		
DP2061N	2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	44,00
FD2705R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m	784,30
FD2710R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m	968,00
<b>Šilumos detektoriai</b>		
DT2063N	2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	44,00
<b>Kombinuoti detektoriai</b>		
DP2061T	2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	78,10
<b>Detektorių montavimo bazės</b>		
DB2002	Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	5,17
DB2016	Bazė 2000 serijos detektoriams su <b>kilpos izoliatoriumi</b> , Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	18,26
<b>Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM) - nebegaminami</b>		
DM2010	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	
DM2080I-N	Raudonas 2000 serijos RPM su <b>kilpos izoliatoriumi</b> , montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	
DM2010E	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	
DM2010Y	Geltonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku, pakeliamas dangtelis	
DM2010G	Žalias 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku ( <b>EVAKUACIJOS</b> sistemoms)	
<b>RPM priedai - dar tiekiami</b>		
DM715	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	22,00
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	5,83
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4,40
<b>Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM) - NAUJI</b>		
DM3010R-KIT	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku	58,30
DM3110R-KIT	Raudonas 3000 serijos RPM su <b>kilpos izoliatoriumi</b> , montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku	74,80
DM3010R-IP	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	200,20
DM3010YS99	Geltonas 3000 serijos RPM, su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, be montavimo dėžutės	84,70
DM3010G	Žalias 3000 serijos RPM, įleidžiamas, su atstatomu stikliuku ( <b>EVAKUACIJOS</b> sistemoms)	84,70
<b>RPM priedai - NAUJI</b>		
N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15,51
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3,96
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7,04
N-MC-BB-G	Žalia paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7,04
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4,40
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5,17
<b>Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos</b>		
DB2368IAS-W	Adresuojama 2000 serijos sirena, montuojama po detektoriumi, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 90dB, IP21, su baze detektoriumi	101,20
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	101,20
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	111,10
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	117,70
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	173,80
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	173,80
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	179,30
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	179,30
<b>Kilpos moduliai ir kiti priedai</b>		
GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiose aplinkose per IU2055C modulį	517,00
ISM-95	Kilpos <b>izolatoriaus</b> modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	38,50
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	78,10

**ATGAL I  
TURINI**

## ADRESUOJAMIEJI EXCELLENCE KILPOS PRIETAISAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

### Suderinami tik su Excellence protokolą turinčiais pultais

---> 2X-A ir 2X-AT pultai su FW 5.0 ir aukštesne versija

#### Dūmų detektoriai

KE-DP3020W	EX serijos adresuojamas optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	45,10
KE-DP3120W	EX serijos adresuojamas optinis detektorius <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	56,10

#### Šilumos detektoriai

KE-DT3001W-HAB	EX serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės), išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	45,10
KE-DT3101W-HAB	EX serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės) <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	56,10

#### Kombinuoti detektoriai

KE-DP3021W	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	63,80
KE-DP3121W	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	74,80

KE-DP3021B	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010B), juodas	83,60
KE-DP3121B	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010B), juodas	95,70

#### Detektorių montavimo bazės

KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	4,95
KE-DB3010B	Bazė EX serijos detektoriams, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, juoda	14,08

#### Kilpos moduliai

KE-IO3101	EX serijos adresuojamas 1 išėjimo modulis <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , DIN arba sieninis tvirtinimas	75,90
KE-IO3101-M	EX serijos adresuojamas 1 išėjimo (230VAC) modulis <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , DIN arba sieninis tvirtinimas	97,90
KE-IO3122	EX serijos adresuojamas 2 įėjimų / 2 išėjimų modulis <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , DIN arba sieninis tvirtinimas	97,90
KE-IO3144	EX serijos adresuojamas 4 įėjimų / 4 išėjimų modulis <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , DIN arba sieninis tvirtinimas	127,60
KE-IU3110	EX serijos adresuojamas 1 įėjimo modulis <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , DIN arba sieninis tvirtinimas	80,30
KE-IU3111-ZME	EX serijos adresuojamas konvencinės zonos prijungimo modulis <b>su kilpos izoliatoriumi</b> , DIN arba sieninis tvirtinimas, 24VDC išorinis maitinimas	117,70

**ATGAL I  
TURINI**

## ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>2X serija</b>		
<b>Pultai</b>		
2X-F1-27	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	762,30
2X-F1-S-27	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	762,30
2X-F2-27	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, LT sąsaja	1 045,00
<b>Kartotuvai</b>		
2X-FR-27	2X serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	953,70
2X-FR-S-27	2X serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	953,70
2X-FR-C-27	2X serijos pultų kartotuvai, kompaktinis korpusas, be zonų indikacijos, 24 VDC maitinimas, LT sąsaja	921,80
<b>2X serijos pultų ir kartotuvų moduliai</b>		
2X-LB	2 kilpų 2X-F2 pulto išplėtimo plokštė	471,90
2010-2-NB	2X / 2X-A / 2X-AT serijų pultų tinklo plokštė	277,20
2X-ZI-20	2X serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	115,50
2X-ZI-40	2X serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	146,30
2X-ZI-24-S	2X serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	115,50
2010-2-DACT	2X / 2X-A serijos pultų skaitmeninis komunikatorius (Contact ID)	314,60
<b>Programinė įranga</b>		
ATS8600	<b>Advisor Management Starter</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 201,20
ATS8610	<b>Advisor Management Business</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5 109,50
ATS8605	<b>AM Starter</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	419,10
ATS8640	<b>AM Business</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	419,10
ATS8645	2X / 2X-A serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	610,50
2X-PCC	2X serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
<b>2X-A serija (ARIEL pultai su didesne kilpos srove)</b>		
<b>Pultai</b>		
2X-AF1	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą	776,60
2X-AF1-S	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	808,50
2X-AF2	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą	1 104,40
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A(T) serijos įrenginiams	31,90
2010-2A-PAK-HPL	2X-A(T) centrinių kilpų galingumo padidinimo paketas	270,60
<b>Kartotuvai</b>		
2X-AFR	2X-A serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas	968,00
2X-AFR-S	2X-A serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	1 009,80
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A(T) serijos įrenginiams	31,90
<b>2X-A(T) serijos pultų ir kartotuvų moduliai</b>		
2X-A-LB	2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T)-F2 pultams	507,10
2010-2-NB	2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė	277,20
2010-2A-ZI-20	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	130,90
2010-2A-ZI-40	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	163,90
2010-2A-ZI-24-S	2X-A(T) serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	82,50
2010-2-DACT	2X / 2X-A(T) serijos pultų skaitmeninis komunikatorius (Contact ID)	314,60
<b>Programinė įranga</b>		
ATS8600	<b>Advisor Management Starter</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 201,20
ATS8610	<b>Advisor Management Business</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5 109,50
ATS8605	<b>AM Starter</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	419,10
ATS8640	<b>AM Business</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	419,10
ATS8645	2X / 2X-A serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	610,50
2X-PCC	2X-A(T) serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas

ATGAL I  
TURINI

## ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>2X-AT serija (ARIEL pultai su lietimui jautriu ekranu)</b>		
<b>Pultai</b>		
2X-AT-F2	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, jungiamas į tinklą, <b>Excellence</b> protokolas	1 465,20
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A(T) serijos įrenginiams	31,90
2010-2A-PAK-HPL	2X-A(T) centrinių kilpų galingumo padidinimo paketas	270,60
<b>Kartotuvai</b>		
2X-AT-FR	2X-AT serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, 220VAC maitinimas	1 328,80
2X-AT-FR-S	2X-AT serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	1 370,60
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A(T) serijos įrenginiams	31,90
<b>2X-A(T) serijos pultų ir kartotuvų moduliai</b>		
2X-A-LB	2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T)-F2 pultams	507,10
2010-2-NB	2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė	277,20
2010-2A-ZI-20	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	130,90
2010-2A-ZI-40	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	163,90
2010-2A-ZI-24-S	2X-A(T) serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	82,50
2010-2-DACT	2X / 2X-A(T) serijos pultų skaitmeninis komunikatorius (Contact ID)	314,60
<b>Programinė įranga</b>		
ATS8600	<b>Advisor Management Starter</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 201,20
ATS8610	<b>Advisor Management Business</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5 109,50
ATS8605	<b>AM Starter</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	419,10
ATS8640	<b>AM Business</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	419,10
ATS8645	2X / 2X-A serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	610,50
2X-PCC	2X-A(T) serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
<b>FP1200 / FP2000 serija</b>		
<b>Pultai</b>		
FP1216C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 16 zonų indikacija	2 823,70
FP1264C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 64 zonų indikacija	3 418,80
FP2864C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(8) kilpų, 16(64) zonų indikacija	3 577,20
<b>Kartotuvai</b>		
FRG2064C-27	Globalus pultų kartotuvai, 16(64) zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	3 234,00
<b>FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų plėtimo moduliai</b>		
LC1502	Universali 2 kilpų FP1200/FP2000 pultų išplėtimo plokštė	217,80
ZE2016	16 zonų indikacijos išplėtimo plokštė FP/FRG 2000, LED indikacija	162,80
<b>FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų sisteminiai ryšio moduliai</b>		
NC2011	Dviguba tinklo plokštė su RS485 jungtimi	310,20
NC2051	Dviguba tinklo plokštė su šviesolaidine jungtimi (multimode, ST jungtys)	539,00
NE2011	RS485 sąsaja NC2011/2051	75,90
NE2051	Šviesolaidinė sąsaja NC2011/2051 (multimode, ST jungtys)	259,60
<b>Programinės įrangos paketai FP1200 / FP2000 serijos sistemoms</b>		
PCC2000	FP1200/FP2000 konfigūravimo ir emuliuojantis valdymo paketas (su PCM2000 funkcijomis)	311,30
<b>Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga</b>		
ATS8600	<b>Advisor Management Starter</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 201,20
ATS8610	<b>Advisor Management Business</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5 109,50
ACA300-AD	<b>Atskirų papildomų tvarkyklių FP1200/2000 serijos įrenginiams gamintojas netiekia</b> RS232<=>TCP/IP keitiklis	404,80

ATGAL I  
TURINI

## ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---

### Adresuojami valdymo moduliai FP1200 / FP2000 ir 2X / 2X-A(T) serijų sistemoms

IO2034NC	4 jėgimų / 4 išėjimų modulis su korpusu	126,50
IU2050NC	1 jėgimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu	74,80
IU2055NC	Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu	80,30
IU2080NC	Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas	117,70
ISM-95	Kilpos <i>izolatoriaus</i> modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	38,50

**ATGAL I  
TURINI**

## TRADICINIAI (KONVENGINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Dūmų detektoriai</b>		
<b>700 serijos optiniai</b>		
DP721I	700 serijos optinis dūmų detektorius, išėjimas LED indikatoriumi, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	40,70
DP721R	700 serijos optinis dūmų detektorius, relinis išėjimas, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	72,60
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6,05
<b>Optiniai sprogios aplinkoms</b>		
SOC-E-IS(WHT)	Konvecinis optinis dūmų detektorius sprogios aplinkoms, 24V (YBN-R/4IS bazė)	158,40
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogios aplinkoms, Ø 10cm	20,35
<b>Šilumos detektoriai</b>		
<b>700 serijos</b>		
DT713-5	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	22,11
DT713-7	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 70°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	42,90
DT713-5R	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija, relinis išėjimas (DB702 bazė)	60,50
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6,05
<b>Sprogios aplinkoms</b>		
DCD-1E-IS(WHT)	Konvecinis šilumos detektorius sprogios aplinkoms, gradientinis BR tipo (60°C), 24V (YBN-R/4IS bazė)	141,90
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogios aplinkoms, Ø 10cm	20,35
<b>6000 serijos</b>		
6295	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 57°C fiksuotos temperatūros, klasė A2S	237,60
6296	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 72°C fiksuotos temperatūros, klasė BS	266,20
6297	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +80°C, IP67, 87°C fiksuotos temperatūros, klasė CS	317,90
6298	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +110°C, IP67, 117°C fiksuotos temperatūros, klasė ES	317,90
<b>Kombinuoti dūmų-šilumos detektoriai</b>		
<b>700 serijos</b>		
DP721RTA	700 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė)	77,00
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6,05
<b>Moduliai ir kiti priedai</b>		
GBX2000 211	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiose aplinkose Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	517,00 78,10
<b>Ventiliacinių kanalų moduliai</b>		
FDD710	Universalus detektoriaus modulis ventiliaciniams kanalams	196,90
FDD710LP	FDD710 modulio įsiurbimo kanalo prailginimo vamzdis, 1,5 m	77,00
FDD710MB	FDD710 modulio montavimo atrama nestandartinės formos kanaluose	60,50

**ATGAL Į  
TURINI!****TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO  
SIGNALIZACIJOS PULTAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>1X serija</b>		
1X-F4-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	330,00
1X-F8-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	413,60
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	72,60
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	93,50
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	267,30
<b>1X serijos gesinimo sistemos valdymo pultai</b>		
1X-X3-99	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	444,40
1X-X3E-99	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	595,10
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	72,60
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	93,50
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	267,30
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	102,30
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	57,20



**ATGAL Į  
TURINI**

## KONVENGINIAI RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Konvenciniai RPM</b>		
DMN700R	Raudonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės - <b>nebegaminamas</b>	
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700R su įžeminimo kontaktu - <b>nebegaminama</b>	
NC-MC-560-R	Raudonas RPM su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės	20,68
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3,96
<b>Specialios paskirties RPM</b>		
DMN700E	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, montuojamas paviršiuje, IP67 - <b>nebegaminamas</b>	
NC-MC-IP-560-R	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, raudonas, montuojamas paviršiuje, IP67	97,90
DMN700E-IS	Pilnas RPM sprogioms aplinkoms, montuojamas paviršiuje, raudonas, IP67	210,10
NC-MC-0-Y	Geltonas mygtukas su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, be montavimo dėžutės	25,96
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7,04
<b>RPM priedai - nutraukiama gamyba</b>		
DM715	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	22,00
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	5,83
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4,40
<b>RPM priedai - NAUJI</b>		
N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15,51
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4,40
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5,17

ATGAL I  
TURINI

## LIEPSNOS DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
116-BG-21	<b>Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)</b> Autronica 90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, konvencinis, maitinamas iš zonos, plastikinis korpusas IP66, vidaus patalpoms	1 654,40

ATGAL Į  
TURINI

## KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

### Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai

AA-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 100m ritė	1 097,80
AA-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 500m ritė	5 243,70
AACULP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatomas su PC, 24VDC	1 482,80
AACU-PCC	Kabelinio šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	148,50
AACUSP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, rankinis nustatymas, 24VDC	1 835,90

Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

### Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai

#### 68°C

AD68-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 100 m ritė	816,20
AD68-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 500 m ritė	3 853,30

#### 88°C

AD88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 100 m ritė	816,20
AD88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 500 m ritė	3 853,30

#### 105°C

AD105-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 100 m ritė	1 288,10
AD105-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 500 m ritė	6 078,60

#### 185°C

AD185N-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 100 m ritė	1 945,90
AD185N-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 500 m ritė	9 386,30

Skaitmeniniai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su Nylon, arba Polypropylene, arba PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu, arba Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

### Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai, atitinkantys EN54 reikalavimus

#### 78°C

ADE78-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	738,10
ADE78-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3 688,30

#### 88°C

ADE88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	738,10
------------	--	--------

ADE88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3 688,30
------------	--	----------

**Valdiklis**

ADELCU-2	Dviejų zonų suveikimo vietos nustatymo valdiklis skaitmeniniam EN54 šilumai jautriam kabeliui, 12-36VDC	1 697,30
----------	---	----------

**Kabelinių šilumos detektorių montavimo priemonės**

ACA-CP-100	P tipo segtukas, 100 vnt.	162,80
------------	---------------------------	--------

ACA-CT-100	T tipo segtukas, 100 vnt.	133,10
------------	---------------------------	--------

**ATGALI  
TURINI**

## GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Indikatoriai</b>		
AI671	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - mini diskas	12,54
AI672	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius	9,90
AI673	Nuotolinis optinis+akustinis pavojaus indikatorius	10,89
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	102,30
<b>Signalizatoriai</b>		
<b>Sirenos</b>		
AS363	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	41,80
AS363W	Sirena vidaus patalpoms, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	46,20
AS364	Sirena, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	46,20
AS364W	Sirena, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	46,20
AS376	Galinga lauko sirena, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 10-50mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66	179,30
<b>Sirenos su blykste</b>		
ASW366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie sienos	132,00
ASC366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	132,00
ASW367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	139,70
ASC367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	139,70
ASW377	Galinga lauko sirena su raudona blykste, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 75-135mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66 (lauko sąlygoms), tvirtinama prie sienos	338,80
<b>Blykstės</b>		
FAW350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	96,80
FAC350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	96,80
FAW355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	96,80
FAC355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	96,80
<b>Sirenos ir blykstės sprogoms aplinkoms (jungiamos per GBX370)</b>		
TCC-0001	Sirena sprogoms aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, 32 tonai, iki 105dB, 24Vdc@33mA, -40°C iki +65°C, IP66	321,20
TCC-0003	LED blykstė sprogoms aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, raudona linzė, 24Vdc@33mA, -40°C iki +55°C, IP66	400,40
TCC-0007	Sirena su blykste sprogoms aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, su gintarine blykste, 32 tonai, iki 105dB, 24Vdc@33mA, -40°C iki +55°C, IP66	498,30
GBX370	Galvaninis Zenerio barjeras sirenų ir blyksčių jungimui sprogiose aplinkose	573,10
<b>Skambučiai</b>		
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	57,20
<b>Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos</b>		
DB2368IA S-W	Adresuojama 2000 serijos sirena, montuojama po detektoriumi, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 90dB, IP21, su baze detektoriumi	101,20
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	101,20
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	111,10
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	117,70
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	173,80
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	173,80
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	179,30
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	179,30

ATGAL I  
TURINI**MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

**Maitinimo šaltiniai**

STX2401-C	24Vdc/ <b>1.2A+0.3A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akum.	277,20
STX2402-E	24Vdc/ <b>2A+0.7A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	317,90
STX2405-E	24Vdc/ <b>5A+0.85A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	349,80
STX2410-E	24Vdc/ <b>10A+0.7A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	567,60
BATT-BOX-65-	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	431,20
PM861	24Vdc/ <b>1A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	159,50
PM862	24Vdc/ <b>2A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	211,20
PM863	24Vdc/ <b>3A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	260,70
PM865	24Vdc/ <b>5A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	356,40

**Akumuliatoriai**

BS127N-A	Akumuliatorius <b>7.2Ah</b> , 12V, 151×65×94mm (VdS)	22,33
BS131N	Akumuliatorius <b>18Ah</b> , 12V, 181×76×167mm (VdS)	64,90

**ATGAL I  
TURINI**

## Elektromagnetiniai durų laikikliai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>FE200 serijos durų laikikliai</b>		
FE230	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas	52,80
FE235	Pilnas durų laikiklis, kvadratinis montavimo pagrindas, 55×55×33 mm, 400N	51,70
FE240	Pilnas durų laikiklis, įleidžiamo montavimo, 85×85×35 mm, 400N	51,70
FE245	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant sienos, 70×70×65 mm, 400N, rankinis išjungimas	80,30
FE250	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant grindų, 128×95×91 mm, 400N, rankinis išjungimas	100,10
FE260-175	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 175mm atramos, 90×80×175 mm, 400N, rankinis išjungimas	99,00
FE260-325	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 325mm atramos, 90×80×325 mm, 400N, rankinis išjungimas	101,20
FE260-475	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 475mm atramos, 90×80×475 mm, 400N, rankinis išjungimas	108,90
FE290	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas, 220 VAC maitinimas	78,10
<b>Kiti priedai</b>		
FE225-150	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 150mm	50,60
FE225-300	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 300mm	64,90
<b>FE500 serijos durų laikikliai</b>		
FE535	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, 55×55×30 mm, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	84,70
FE543	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant plokštumos, 83×83×46 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	84,70
FE550	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant grindų, 121×86×120 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	143,00
FE560	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 175 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	147,40
FE570	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 475 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	187,00
FE581	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, IP65, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	96,80
<b>Inkaro plokštelės</b>		
FE527	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x18 mm	22,00
FE529	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x50 mm, reguliuojama 120°	27,50