Artechnika UAB
S.Konarskio g.7, LT-03109 Vilnius
T. +370 5 203 43 57
biuras@aritechnika.lt
www.aritechnika.lt

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS

Galioja nuo 2026 vasario 02 d.

TURINYS

	ADRESUOJAMOS SISTEMOS
1	ADRESUOJAMI *EXCELLENCE* serijos KILPOS PRIETAISAI
2	ADRESUOJAMI 2000 serijos KILPOS PRIETAISAI
3	ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI
	KONVENCINĖS SISTEMOS
4	KONVENCINIAI GAISRO DETEKTORIAI
5	KONVENCINIAI GAISRO SIGNALIZAVIMO PULTAI
6	RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI
7	LIEPSNOS DETEKTORIAI
8	KABELINIAI DETEKTORIAI
	SIGNALIZATORIAI IR KITI PRIEDAI
9	GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI
10	MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS
11	DURŲ LAIKIKLIAI

ATGAL Į TURINĮ

ADRESUOJAMIEJI EXCELLENCE KILPOS PRIETAISAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	Suderinami tik su Excellence protokolą turinčiais pultais ---> 2X-A ir 2X-AT pultai su FW 5.0 ir aukštesne versija	
	Dūmų detektoriai	
KE-DP3020W	**EX** serijos adresuojamas optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	41.80
KE-DP3120W	**EX** serijos adresuojamas optinis detektorius ***su kilpos izoliatoriumi***, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	47.30
	Šilumos detektoriai	
KE-DT3001W-HAB	**EX** serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės), išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	41.80
KE-DT3101W-HAB	**EX** serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės) ***su kilpos izoliatoriumi***, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	47.30
	Kombinuoti detektoriai	
KE-DP3021W	**EX** serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	51.70
KE-DP3121W	**EX** serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius ***su kilpos izoliatoriumi***, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	58.30
KE-DP3021B	**EX** serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010B), **juodas**	84.70
KE-DP3121B	**EX** serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius ***su kilpos izoliatoriumi***, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010B), **juodas**	97.90
	Detektorių montavimo bazės	
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17
KE-DB3010B	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, **juoda**	14.74
	Detektoriai su integruotomis sirenomis (ir blykstėmis) - NAUJIENA!!!	
KE-DP3120W-SN	**EX** serijos adresuojamas optinis detektorius ***su kilpos izoliatoriumi***, **su integruota sirena**, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	94.60
KE-DP3120W-SNV	**EX** serijos adresuojamas optinis detektorius ***su kilpos izoliatoriumi***, **su integruota sirena ir blykste**, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	103.40
KE-DP3121W-SN	**EX** serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius ***su kilpos izoliatoriumi***, **su integruota sirena**, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	118.80
KE-DP3121W-SNV	**EX** serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius ***su kilpos izoliatoriumi***, **su integruota sirena ir blykste**, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas	124.30
KE-DP3121B-SNV	**EX** serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius ***su kilpos izoliatoriumi***, **su integruota sirena ir blykste**, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010B), **juodas**	128.70
	Detektorių priedai - NAUJIENA!!!	
KE-DBA-AUXW	Paaukštintas montavimo bazės priedas, prievadas vamzdžiams iki 25mm	4.95
KE-DBA-IPW	Montavimo bazės priedas su apsauga nuo vandens patekimo	4.62
KE-DBA-RECW	Įleidžiamo detektorių montavimo priedas	10.34
KE-DBA-ADPW-ARI	Adapteris į 2000-osios serijos bazę (DB2002) Excellence serijos detektorių prijungimui	13.86
	Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM)	
KE-DM3110R	Raudonas 3000 serijos RPM su ***kilpos izoliatoriumi***, su atstatomu stikliuku	44.00
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3.96
KE-DM3010R-IP	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	199.10
KE-DM3010YS99	Geltonas 3000 serijos RPM, su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, be montavimo dėžutės	77.00
KE-DM3010G	Žalias 3000 serijos RPM, įleidžiamas, su atstatomu stikliuku (**EVAKUACIJOS** sistemoms)	77.00
	RPM priedai	
N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15.51
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3.96

N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.04
N-MC-BB-G	Žalia paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.04
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4.40
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5.28
N-MC-KM-1	Metalinis testavimo raktelis	4.62

Kilpos moduliai

KE-IO3101	**EX** serijos adresuojamas 1 išėjimo modulis ***su kilpos izoliatoriumi***, DIN arba sieninis tvirtinimas	57.20
KE-IO3101-M	**EX** serijos adresuojamas 1 išėjimo (230VAC) modulis ***su kilpos izoliatoriumi***, DIN arba sieninis tvirtinimas	95.70
KE-IO3122	**EX** serijos adresuojamas 2 įėjimų / 2 išėjimų modulis ***su kilpos izoliatoriumi***, DIN arba sieninis tvirtinimas	82.50
KE-IO3144	**EX** serijos adresuojamas 4 įėjimų / 4 išėjimų modulis ***su kilpos izoliatoriumi***, DIN arba sieninis tvirtinimas	107.80
KE-IU3110	**EX** serijos adresuojamas 1 įėjimo modulis ***su kilpos izoliatoriumi***, DIN arba sieninis tvirtinimas	79.20
KE-IU3111-ZME	**EX** serijos adresuojamas konvencinės zonos prijungimo modulis ***su kilpos izoliatoriumi***, DIN arba sieninis tvirtinimas, 24VDC išorinis maitinimas	82.50

Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos - NAUJIENA!!!

Blykstės (sertifikuotos pagal EN54-23)

KE-AS3005W-WM	**EX** serijos adresuojama blykstė (raudona), baltas korpusas, 17-29Vdc, 24mA, 3 ryškumo lygiai, galimybė prijungti baterijas, IP21, *tvirtinama prie sienos* (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	83.60
KE-AS3005W-CM	**EX** serijos adresuojama blykstė (raudona), baltas korpusas, 17-29Vdc, 22mA, 3 ryškumo lygiai, galimybė prijungti baterijas, IP21, *tvirtinama prie lubų* (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	83.60
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17

Sirenos (sertifikuotos pagal EN54-3)

KE-AS3010R	**EX** serijos adresuojama sirena, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 17-29Vdc, iki 24mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21 (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	82.50
KE-AS3010W	Kaip KE-AS3010R, tik baltas korpusas	90.20
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17

Sirenos su blykstėm (sertifikuotos pagal EN54-3 ir EN54-23)

KE-AS3015R-WM	**EX** serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 47mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21, *tvirtinama prie sienos* (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	119.90
KE-AS3015W-WM	Kaip KE-AS3015R-WM, tik baltas korpusas	128.70
KE-AS3015R-CM	**EX** serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 46mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21, *tvirtinama prie lubų* (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	119.90
KE-AS3015W-CM	Kaip KE-AS3015R-CM, tik baltas korpusas	128.70
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17
KE-AS3015R-WMIP	**EX** serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 47mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP65 (lauko sąlygoms), *tvirtinama prie sienos* (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	139.70
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17

Sirenos (sertifikuotos pagal EN54-3) **su blykstėm** (nesertifikuotos)

KE-AS3011R	**EX** serijos adresuojama sirena su raudonu indikatoriumi, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 17-29Vdc, iki 28mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21 (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	93.50
KE-AS3011W	Kaip KE-AS3011R, tik baltas korpusas	102.30
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17

Sirenų ir blyksčių priedai

KE-ASA-AUXR	Aukštas montavimo pagrindas sirenoms, raudonas	13.31
KE-ASA-AUXW	Aukštas montavimo pagrindas sirenoms, baltas	13.31

ATGAL Į TURINĮ

ADRESUOJAMIEJI GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	1200/2000 ir 2X, 2X-A(T) serijų pultams	
	Dūmų detektoriai	
DP2061N	2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, 24V (bazė DB2002)	53.90
FD2705R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m	730.40
FD2710R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m	919.60
	Šilumos detektoriai	
DT2063N	2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, 24V (bazė DB2002)	53.90
	Kombinuoti detektoriai	
DP2061T	2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, 24V (bazė DB2002)	93.50
	Detektorių montavimo bazės	
DB2002	Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	6.38
DB2016	Bazė 2000 serijos detektoriams su ***kilpos izoliatoriumi***, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	22.22
	2000 serijos RPM priedai - dar tiekiami	
DM715	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	23.10
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	5.83
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4.40
	Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM) - suderinami su senais pultais	
KE-DM3010R	Raudonas 3000 serijos RPM su atstatomu stikliuku	54.34
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3.96
KE-DM3010R-IP	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	199.10
	RPM priedai	
N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15.51
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3.96
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.04
N-MC-BB-G	Žalia paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.04
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4.40
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5.28
N-MC-KM-1	Metalinis testavimo raktelis	4.62
	Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos	
DB2368IAS-W	Adresuojama 2000 serijos sirena, montuojama po detektoriumi, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 90dB, IP21, su baze detektoriui	136.40
AS2363	Adresuojama 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	121.00
AS2363W	Adresuojama 2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	121.00
AS2364	Adresuojama 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo l	136.40
ASW2366	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	195.80
ASC2366	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	195.80
ASW2367	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	200.20
ASC2367	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	200.20
	Kilpos moduliai ir kiti priedai	
GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiose aplinkose per IU2055C modulį	589.60
ISM-95	Kilpos ***izoliatoriaus*** modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	44.00
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	94.60

ATGAL Į TURINĮ

ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	2X-A serija (ARIEL pultai)	
	Pultai	
2X-AF1	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, **Excellence** protokolas	793.10
2X-AF1-S	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja, **Excellence** protokolas	825.00
2X-AF2	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, **Excellence** protokolas	1,127.50
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A serijos įrenginiams	33.00
2010-2A-PAK-HPL	2X-A(T) centralių kilpų galingumo padidinimo paketas	276.10
	Kartotuvai	
2X-AFR	2X-A serijos pultų kartotuvas, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas	987.80
2X-AFR-S	2X-A serijos pultų kartotuvas, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	1,030.70
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A serijos įrenginiams	33.00
	2X-A(T) serijos pultų ir kartotuvų moduliai	
2X-A-LB	2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T-)F2 pultams	518.10
2010-2-NB	2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė	314.60
2010-2A-ZI-20	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	134.20
2010-2A-ZI-40	2X-A(T) serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	167.20
2010-2A-ZI-24-S	2X-A(T) serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	84.70
	Programinė įranga	
ATS8600	**Advisor Management Starter** grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1,283.70
ATS8610	**Advisor Management Business** grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5,460.40
ATS8605	**AM Starter** grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	452.10
ATS8640	**AM Business** grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	452.10
ATS8645	2X / 2X-A(T) serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	658.90
2X-PCC	2X-A(T) serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
	2X-AT serija (ARIEL pultai su lietimui jautriu ekranu)	
	Pultai	
2X-AT-F2	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, jungiamas į tinklą, **Excellence** protokolas	1,494.90
2010-2A-PAK-HPL	2X-A(T) centralių kilpų galingumo padidinimo paketas	276.10
	Kartotuvai	
2X-AT-FR	2X-AT serijos pultų kartotuvas, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, 220VAC maitinimas	1,356.30
2X-AT-FR-S	2X-AT serijos pultų kartotuvas, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	1,398.10
	2X-A(T) serijos pultų ir kartotuvų moduliai	
2X-A-LB	2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T-)F2 pultams	518.10
2010-2-NB	2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė	314.60
2010-2A-ZI-20	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	134.20
2010-2A-ZI-40	2X-A(T) serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	167.20
2010-2A-ZI-24-S	2X-A(T) serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	84.70
	Programinė įranga	
ATS8600	**Advisor Management Starter** grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1,283.70
ATS8610	**Advisor Management Business** grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5,460.40
ATS8605	**AM Starter** grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	452.10
ATS8640	**AM Business** grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	452.10
ATS8645	2X / 2X-A(T) serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	658.90
2X-PCC	2X-A(T) serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas

ATGAL Į TURINĮ

ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	FP1200 / FP2000 serija	
	Pultai	
FP1216C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 16 zonų indikacija **- nebegaminamas**	
FP1264C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 64 zonų indikacija **- nebegaminamas**	
FP2864C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(8) kilpų, 16(64) zonų indikacija	3,756.50
	Kartotuvai	
FRG2064C-27	Globalus pultų kartotuvas, 16(64) zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	3,395.70
	FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų plėtimo moduliai	
LC1502	Universali 2 kilpų FP1200/FP2000 pultų išplėtimo plokštė	271.70
ZE2016	16 zonų indikacijos išplėtimo plokštė FP/FRG 2000, LED indikacija	182.60
	FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų sisteminiai ryšio moduliai	
NC2011	Dviguba tinklo plokštė su RS485 jungtimi	378.40
NC2051	Dviguba tinklo plokštė su šviesolaidine jungtimi (multimode, ST jungtys)	675.40
NE2011	RS485 sąsaja NC2011/2051	81.40
NE2051	Šviesolaidinė sąsaja NC2011/2051 (multimode, ST jungtys)	316.80
	Programinė įranga	
ATS8600	**Advisor Management Starter** grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1,283.70
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5,460.40
	Atskirų papildomų tvarkyklių FP1200/2000 serijos įrenginiams gamintojas netiekia	
	Adresuojami 2000-osios serijos valdymo moduliai FP1200 / FP2000 ir 2X / 2X-A(T) serijų sistemoms	
IO2034NC	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu	129.80
IU2050NC	1 įėjimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu	77.00
IU2055NC	Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu	82.50
IU2080NC	Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas	121.00
ISM-95	Kilpos ***izoliatoriaus*** modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	44.00

ATGAL Į TURINĮ

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	Dūmų detektoriai	
	NC serijos optiniai - NAUJI	
NC-DPO-W	Optinis dūmų detektorius, 12/24V, išėjimas LED indikatoriui, testavimas magnetu	24.20
NC-DB-W	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	4.29
NC-DBR-W	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė	23.10
NC-DPO-B	Optinis dūmų detektorius, 12/24V, išėjimas LED indikatoriui, testavimas magnetu, juodas	30.80
NC-DB-B	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, juoda	6.05
NC-DBR-B	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė, juoda	24.20
	700 serijos optiniai - nebegaminami, tiekiami ribotą laiką	
DP721I	700 serijos optinis dūmų detektorius, išėjimas LED indikatoriui, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	42.90
DP721R	700 serijos optinis dūmų detektorius, relinis išėjimas, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	77.00
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6.38
	Optiniai sprogioms aplinkoms	
SOC-E-IS(WHT)	Konvencinis optinis dūmų detektorius sprogioms aplinkoms, 24V (YBN-R/4IS bazė)	158.40
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	20.35
	Šilumos detektoriai	
	NC serijos - NAUJI	
NC-DPH-W	Šilumos detektorius, A1R, A2S, BS, 12/24V, išėjimas LED indikatoriui, testavimas magnetu	17.60
NC-DB-W	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	4.29
NC-DBR-W	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė	23.10
	700 serijos - nebegaminami, tiekiami ribotą laiką	
DT713-5	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	23.32
DT713-7	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 70°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	42.90
DT713-5R	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija, relinis išėjimas (DB702 bazė)	63.80
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6.38
	Sprogioms aplinkoms šilumos	
DCD-1E-IS(WHT)	Konvencinis šilumos detektorius sprogioms aplinkoms, gradientinis BR tipo (60°C), 24V (YBN-R/4IS bazė)	141.90
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	20.35
	6000 serijos	
6295	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 57°C fiksuotos temperatūros, klasė A2S	237.60
6296	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 72°C fiksuotos temperatūros, klasė BS	266.20
6297	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +80°C, IP67, 87°C fiksuotos temperatūros, klasė CS	317.90
6298	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +110°C, IP67, 117°C fiksuotos temperatūros, klasė ES	317.90
	Kombinuoti dūmų-šilumos detektoriai	
	NC serijos - NAUJI	
NC-DPM-W	Dūmų + šilumos (A2R) detektorius, 12/24V, išėjimas LED indikatoriui, testavimas magnetu	34.10
NC-DB-W	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	4.29
NC-DBR-W	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė	23.10
NC-DPM-B	Dūmų + šilumos (A2R) detektorius, 12/24V, išėjimas LED indikatoriui, testavimas magnetu, juodas	45.10
NC-DB-B	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, juoda	6.05
NC-DBR-B	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė, juoda	24.20
	700 serijos	
DP721RTA	700 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė)	77.00
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6.38

ATGAL Į TURINĮ

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	Moduliai ir kiti priedai	
GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiose aplinkose	588.50
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	94.60
	Ventiliacinių kanalų moduliai	
FDD710	Universalus detektoriaus modulis ventiliaciniams kanalams	196.90
FDD710LP	FDD710 modulio įsiurbimo kanalo prailginimo vamzdis, 1,5 m	77.00
FDD710MB	FDD710 modulio montavimo atrama nestandartinės formos kanaluose	60.50

ATGAL Į TURINĮ

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO SIGNALIZACIJOS PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	NC serija - NAUJI	
NC-PF4	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas	346.50
NC-PF8	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas	434.50
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	74.80
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	95.70
2010-1-NB	NC ir 1X serijų konvencinių pultų tinklo plokštė (prijungimui prie 2X-A pultų)	335.50
	1X serija - nebegaminami	
1X-F4-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	
1X-F8-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	
	NC serijos gesinimo sistemos valdymo pultai - NAUJI	
NC-PX3	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	541.20
NC-PX3E	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	724.90
2010-1-NB	NC ir 1X serijų konvencinių pultų tinklo plokštė (prijungimui prie 2X-A pultų)	335.50
	1X serijos gesinimo sistemos valdymo pultai - nebegaminami	
1X-X3-99	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	
1X-X3E-99	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	113.30
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	61.60

ATGAL Į TURINĮ

KONVENCINIAI RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	Konvenciniai RPM	
NC-MC-560-R	Raudonas RPM su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės	21.12
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3.96
	Specialios paskirties RPM	
NC-MC-IP-560-R	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, raudonas, montuojamas paviršiuje, IP67	97.90
DMN700E-IS	Pilnas RPM sprogioms aplinkoms, montuojamas paviršiuje, raudonas, IP67	210.10
NC-MC-0-Y	Geltonas mygtukas su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, be montavimo dėžutės	27.28
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.04
	2000 ir 700 serijos RPM priedai - dar tiekiami	
DM715	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	23.10
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	5.83
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4.40
	RPM priedai	
N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15.51
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4.40
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5.28
N-MC-KM-1	Metalinis testavimo raktelis	4.62

ATGAL Į TURINĮ

LIEPSNOS DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)	
116-BG-21	Autronica 90º apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, konvencinis, maitinamas iš zonos, plastikinis korpusas IP66, vidaus patalpoms	1,562.00
	Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)	
FF742N	90º apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpu	2,317.70
FF746N	90º apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3,247.20
	Infraraudonos spektro srities su trigubu IR sensoriumi (IR3)	
FF762N	90º apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpu	2,780.80
FF766N	90º apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	4,277.90
	UV/IR spektro sričių su dvigubu IR ir UV sensoriais (UV/IR2)	
FF751N	90º apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo k	3,052.50
	Liepsnos detektorių priedai	
FF703N	UV ir IR liepsnos detektorių testavimo šaltinis	4,011.70
FF705	Universalus šarnyrinis detektorių laikiklis	312.40

ATGAL Į TURINĮ

KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai	
AA-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 100m ritė	1,097.80
AA-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 500m ritė	5,243.70
AACULP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatomas su PC, 24VDC	1,482.80
AACU-PCC	Kabelinio šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	151.80
AACUSP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, rankinis nustatymas, 24VDC	1,835.90
	Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su **Nylon**, arba **Polypropylene**, arba **PVC danga su nerūdyjančio plieno šarvu**, arba jų kombinacija. Kabeliai su PVC danga tinkami vidaus patalpoms. Nylon danga atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene danga atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.	
	Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai, atitinkantys EN54 reikalavimus	
AAE-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 100m ritė	1,127.50
AAE-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 500m ritė	5,352.60
AAECU	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatymas rankinis arba su PC, 24VDC	1,898.60
AAECU-PCC	Kabelinio EN šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	152.90
	Skaitmeniniai (fiksuotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai	
	68°C	
AD68-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 68°C, 100 m ritė	816.20
AD68-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 68°C, 500 m ritė	3,853.30
	88°C	
AD88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 88°C, 100 m ritė	816.20
AD88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 88°C, 500 m ritė	3,853.30
	105°C	
AD105-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 105°C, 100 m ritė	1,288.10
AD105-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC danga, 105°C, 500 m ritė	6,078.60
	185°C	
AD185N-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon danga, 185°C, 100 m ritė	1,945.90
AD185N-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon danga, 185°C, 500 m ritė	9,386.30
	Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su **Nylon**, arba **Polypropylene**, arba **PVC danga su nerūdyjančio plieno šarvu**, arba jų kombinacija. Kabeliai su PVC danga tinkami vidaus patalpoms. Nylon danga atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene danga atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.	
	Skaitmeniniai (fiksuotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai, atitinkantys EN54 reikalavimus	
	78°C	
ADE78-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	738.10

ATGAL Į TURINĮ

KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ADE78-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3,688.30
	88°C	
ADE88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	738.10
ADE88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3,688.30
	Valdiklis	
ADELCU-2	Dviejų zonų suveikimo vietos nustatymo valdiklis skaitmeniniam EN54 šilumai jautriam kabeliui, 12-36VDC	1,752.30
	Kabelinių šilumos detektorių montavimo priemonės	
ACA-CT-100	T tipo segtukas, 100 vnt.	133.10

ATGAL Į TURINĮ

GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	Indikatoriai	
AI671	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - mini diskas	13.09
AI672	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius	9.90
AI673	Nuotolinis optinis+akustinis pavojaus indikatorius	11.88
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	113.30
	Signalizatoriai	
	Sirenos	
AS363	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	46.20
AS363W	Sirena vidaus patalpoms, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	50.60
AS364	Sirena, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	50.60
AS364W	Sirena, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	50.60
AS376	Galinga lauko sirena, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 10-50mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66	194.70
	Sirenos su blykste	
ASW366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie sienos	148.50
ASC366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	148.50
ASW367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	157.30
ASC367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	157.30
ASW377	Galinga lauko sirena su raudona blykste, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 75-135mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66 (lauko sąlygoms), tvirtinama prie sienos	380.60
	Blykstės	
FAW350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), t	108.90
FAC350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	108.90
FAW355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su	112.20
FAC355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	112.20
	Sirenos ir blykstės sprogioms aplinkoms (jungiamos per GBX370)	
TCC-0001	Sirena sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, 32 tonai, iki 105dB, 24Vdc@33mA, -40°C iki +65°C, IP66	321.20
TCC-0003	LED blykstė sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, raudona linzė, 24Vdc@33mA, -40°C iki +55°C, IP66	400.40
TCC-0007	Sirena su blykste sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, su gintarine blykste, 32 tonai, iki 105dB, 24Vdc@33mA, -40°C iki +55°C, IP66	498.30
TCA-0066	Galvaninis Zenerio barjeras sirenų ir blyksčių jungimui sprogiose aplinkose	1,296.90
	Skambučiai	
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	61.60
	EXCELLENCE serijos signalizatoriai - NAUJIENA!!!	
	Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos	
	Blykstės (sertifikuotos pagal EN54-23)	
KE-AS3005W-WM	**EX** serijos adresuojama blykstė (raudona), baltas korpusas, 17-29Vdc, 24mA, 3 ryškumo lygiai, galimybė prijungti baterijas, IP21, *tvirtinama prie sienos* (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	83.60
KE-AS3005W-CM	**EX** serijos adresuojama blykstė (raudona), baltas korpusas, 17-29Vdc, 22mA, 3 ryškumo lygiai, galimybė prijungti baterijas, IP21, *tvirtinama prie lubų* (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	83.60
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17
	Sirenos (sertifikuotos pagal EN54-3)	
KE-AS3010R	**EX** serijos adresuojama sirena, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 17-29Vdc, iki 24mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21 (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	82.50
KE-AS3010W	Kaip KE-AS3010R, tik baltas korpusas	90.20
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17

Sirenos su blykstėm (sertifikuotos pagal EN54-3 ir EN54-23)

KE-AS3015R-WM	**EX** serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 47mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21, *tvirtinama prie sienos* (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	119.90
KE-AS3015W-WM	Kaip KE-AS3015R-WM, tik baltas korpusas	128.70
KE-AS3015R-CM	**EX** serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 46mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21, *tvirtinama prie lubų* (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	119.90
KE-AS3015W-CM	Kaip KE-AS3015R-CM, tik baltas korpusas	128.70
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17

Sirenos (sertifikuotos pagal EN54-3) **su blykstėm** (nesertifikuotos)

KE-AS3011R	**EX** serijos adresuojama sirena su raudonu indikatoriumi, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 17-29Vdc, iki 28mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21 (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	93.50
KE-AS3011W	Kaip KE-AS3011R, tik baltas korpusas	102.30
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.17

Sirenų ir blyksčių priedai

KE-ASA-AUXR	Aukštas montavimo pagrindas sirenoms, raudonas	13.31
KE-ASA-AUXW	Aukštas montavimo pagrindas sirenoms, baltas	13.31

2000-osios serijos signalizatoriai
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos

DB2368IAS-W	Adresuojama 2000 serijos sirena, montuojama po detektoriumi, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 90dB, IP21, su baze detektoriui	136.40
AS2363	Adresuojama 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	121.00
AS2363W	Adresuojama 2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	121.00
AS2364	Adresuojama 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	136.40
ASW2366	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	195.80
ASC2366	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	195.80
ASW2367	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	200.20
ASC2367	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	200.20

ATGAL Į TURINĮ

MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	Maitinimo šaltiniai	
STX2401-C	24Vdc/ **1.2A+0.3A** maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akum.	277.20
STX2402-E	24Vdc/ **2A+0.7A** maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	317.90
STX2405-E	24Vdc/ **5A+0.85A** maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	349.80
STX2410-E	24Vdc/ **10A+0.7A** maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	567.60
BATT-BOX-65-Black	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	497.20
PM861	24Vdc/ **1A** maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	165.00
PM862	24Vdc/ **2A** maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	218.90
PM863	24Vdc/ **3A** maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	270.60
PM865	24Vdc/ **5A** maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	368.50
	Akumuliatoriai	
BS127N-A	Akumuliatorius **7.2Ah,** 12V, 151×65×94mm (VdS)	23.32
BS131N	Akumuliatorius **18Ah**, 12V, 181×76×167mm (VdS)	67.10

ATGAL Į TURINĮ

Elektromagnetiniai durų laikikliai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
	FE200 serijos durų laikikliai	
FE230	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas	58.30
FE235	Pilnas durų laikiklis, kvadratinis montavimo pagrindas, 55×55×33 mm, 400N	67.10
FE240	Pilnas durų laikiklis, įleidžiamo montavimo, 85×85×35 mm, 400N	69.30
FE245	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant sienos, 70×70×65 mm, 400N, rankinis išjungimas	90.20
FE250	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant grindų, 128×95×91 mm, 400N, rankinis išjungimas	112.20
FE260-175	Pilnas durų laikiklis, universalaus montavimo ant prailginamos 175mm atramos, 90×80×175 mm, 400N, rankinis išjungimas	113.30
FE260-325	Pilnas durų laikiklis, universalaus montavimo ant prailginamos 325mm atramos, 90×80×325 mm, 400N, rankinis išjungimas	113.30
FE260-475	Pilnas durų laikiklis, universalaus montavimo ant prailginamos 475mm atramos, 90×80×475 mm, 400N, rankinis išjungimas	126.50
FE290	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas, 220 VAC maitinimas	90.20
	Kiti priedai	
FE225-150	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 150mm	64.90
FE225-300	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 300mm	77.00
	FE500 serijos durų laikikliai	
FE535	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, 55×55×30 mm, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	95.70
FE543	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant plokštumos, 83×83×46 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	97.90
FE550	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant grindų, 121×86×120 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	159.50
FE560	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 175 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	168.30
FE570	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 475 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	214.50
FE581	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, IP65, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	113.30
	Inkaro plokštelės	
FE527	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x18 mm	25.30
FE529	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x50 mm, reguliuojama 120°	29.70