

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2026 rugsėjo 01 d.

TURINYS

ADRESUOJAMOS SISTEMOS

- 1 [ADRESUOJAMI EXCELLENCE serijos KILPOS PRIETAISAI](#)
- 2 [ADRESUOJAMI 2000 serijos KILPOS PRIETAISAI](#)
- 3 [ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI](#)

KONVENCINĖS SISTEMOS

- 4 [KONVENCINIAI GAISRO DETEKTORIAI](#)
- 5 [KONVENCINIAI GAISRO SIGNALIZAVIMO PULTAI](#)
- 6 [RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI](#)
- 7 [LIEPSNOS DETEKTORIAI](#)
- 8 [KABELINIAI DETEKTORIAI](#)

SIGNALIZATORIAI IR KITI PRIEDAI

- 9 [GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI](#)
- 10 [MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS](#)
- 11 [DURŲ LAIKIKLIAI](#)



ATGAL Į TURINĮ**ADRESUOJAMIEJI EXCELLENCE KILPOS PRIETAISAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Suderinami tik su Excellence protokolą turinčiais pultais**---> 2X-A ir 2X-AT pultai su FW 5.0 ir aukštesne versija****Dūmų detektoriai**

KE-DP3020W	EX serijos adresuojamas optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	42.90
KE-DP3120W	EX serijos adresuojamas optinis detektorius su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	48.40

Šilumos detektoriai

KE-DT3001W-HAB	EX serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės), išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	42.90
KE-DT3101W-HAB	EX serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės) su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	48.40

Kombinuoti detektoriai

KE-DP3021W	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	52.80
KE-DP3121W	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	59.40

KE-DP3021B	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010B), juodas	85.80
KE-DP3121B	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010B), juodas	99.00

Detektorių montavimo bazės

KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenomis, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28
KE-DB3010B	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenomis, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, juoda	14.96

Detektoriai su integruotomis sirenomis (ir blykstėmis)

KE-DP3120W-SN	EX serijos adresuojamas optinis detektorius su kilpos izoliatoriumi , su integruota sirena , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	96.80
KE-DP3120W-SNV	EX serijos adresuojamas optinis detektorius su kilpos izoliatoriumi , su integruota sirena ir blykste , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	105.60
KE-DP3121W-SN	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius su kilpos izoliatoriumi , su integruota sirena , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	121.00
KE-DP3121W-SNV	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius su kilpos izoliatoriumi , su integruota sirena ir blykste , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	126.50
KE-DP3121B-SNV	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius su kilpos izoliatoriumi , su integruota sirena ir blykste , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010B), juodas	130.90

Detektorių priedai

KE-DBA-AUXW	Paaukštintas montavimo bazės priedas, prievadas vamzdžiui iki 25mm	5.06
KE-DBA-IPW	Montavimo bazės priedas su apsauga nuo vandens patekimo	4.62
KE-DBA-RECW	Įleidžiamo detektorių montavimo priedas	10.34
KE-DBA-ADPW-ARI	Adapteris į 2000-osios serijos bazę (DB2002) Excellence serijos detektorių prijungimui	14.19

Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM)

KE-DM3110R	Raudonas 3000 serijos RPM su kilpos izoliatoriumi , su atstatomu stikliuku	45.10
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	4.07
KE-DM3010R-IP	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	203.50
KE-DM3010YS99	Geltonas 3000 serijos RPM, su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, be montavimo dėžutės	78.10
KE-DM3010G	Žalias 3000 serijos RPM, įleidžiamas, su atstatomu stikliuku (EVAKUACIJOS sistemoms)	78.10

RPM priedai

N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15.51
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	4.07
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.15
N-MC-BB-G	Žalia paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.15
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4.51

ATGAL Į TURINĮ**ADRESUOJAMIEJI EXCELLENCE KILPOS PRIETAISAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5.28
N-MC-KM-1	Metalinis testavimo raktelis	4.73
Kilpos moduliai		
KE-IO3101	EX serijos adresuojamas 1 išėjimo modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	58.30
KE-IO3101-M	EX serijos adresuojamas 1 išėjimo (230VAC) modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	97.90
KE-IO3122	EX serijos adresuojamas 2 įėjimų / 2 išėjimų modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	84.70
KE-IO3144	EX serijos adresuojamas 4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	110.00
KE-IU3110	EX serijos adresuojamas 1 įėjimo modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	81.40
KE-IU3111-ZME	EX serijos adresuojamas konvencinės zonos prijungimo modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas, 24VDC išorinis maitinimas	84.70
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
Blykstės (sertifikuotos pagal EN54-23)		
KE-AS3005W-WM	EX serijos adresuojama blykstė (raudona), baltas korpusas, 17-29Vdc, 24mA, 3 ryškumo lygiai, galimybė prijungti baterijas, IP21, <i>tvirtinama prie sienos</i> (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	85.80
KE-AS3005W-CM	EX serijos adresuojama blykstė (raudona), baltas korpusas, 17-29Vdc, 22mA, 3 ryškumo lygiai, galimybė prijungti baterijas, IP21, <i>tvirtinama prie lubų</i> (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	85.80
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28
Sirenos (sertifikuotos pagal EN54-3)		
KE-AS3010R	EX serijos adresuojama sirena, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 17-29Vdc, iki 24mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21 (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	84.70
KE-AS3010W	Kaip KE-AS3010R, tik baltas korpusas	92.40
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28
Sirenos su blykstėmis (sertifikuotos pagal EN54-3 ir EN54-23)		
KE-AS3015R-WM	EX serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 47mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21, <i>tvirtinama prie sienos</i> (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	122.10
KE-AS3015W-WM	Kaip KE-AS3015R-WM, tik baltas korpusas	130.90
KE-AS3015R-CM	EX serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 46mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21, <i>tvirtinama prie lubų</i> (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	122.10
KE-AS3015W-CM	Kaip KE-AS3015R-CM, tik baltas korpusas	130.90
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28
KE-AS3015R-WMIP	EX serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 47mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP65 (lauko sąlygoms), <i>tvirtinama prie sienos</i> (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	141.90
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28
Sirenos (sertifikuotos pagal EN54-3) su blykstėmis (nesertifikuotos)		
KE-AS3011R	EX serijos adresuojama sirena su raudonu indikatoriumi, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 17-29Vdc, iki 28mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21 (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	95.70
KE-AS3011W	Kaip KE-AS3011R, tik baltas korpusas	104.50
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28
Sirenų ir blykščių priedai		
KE-ASA-AUXR	Aukštas montavimo pagrindas sirenoms, raudonas	13.64
KE-ASA-AUXW	Aukštas montavimo pagrindas sirenoms, baltas	13.64

ATGAL Į TURINĮ**ADRESUOJAMIEJI GAISRO DETEKTORIAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
1200/2000 ir 2X, 2X-A(T) serijų pultams		
Dūmų detektoriai		
DP2061N	2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	57.20
FD2705R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflektinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m	743.60
FD2710R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflektinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m	937.20
Šilumos detektoriai		
DT2063N	2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	59.40
Kombinuoti detektoriai		
DP2061T	2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	97.90
Detektorių montavimo bazės		
DB2002	Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	6.71
DB2016	Bazė 2000 serijos detektoriams su kilpos izoliatoriumi , Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	23.43
2000 serijos RPM priedai - dar tiekami		
DM715	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	23.54
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	5.94
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4.51
Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM) - suderinami su senais pultais		
KE-DM3010R	Raudonas 3000 serijos RPM su atstatomu stikliuku	55.33
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	4.07
KE-DM3010R-IP	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	203.50
RPM priedai		
N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15.51
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	4.07
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.15
N-MC-BB-G	Žalia paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.15
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4.51
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5.28
N-MC-KM-1	Metalinis testavimo raktelis	4.73
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
AS2363	Adresuojama 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	127.60
AS2363W	Adresuojama 2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	127.60
AS2364	Adresuojama 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	143.00
ASW2366	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	205.70
ASC2366	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	205.70
ASW2367	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	210.10
ASC2367	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	210.10
Kilpos moduliai ir kiti priedai		
GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiose aplinkose per IU2055C modulį	605.00
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	45.10
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	100.10

ATGAL Į
TURINI

ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
2X-A serija (ARIEL pultai)		
Pultai		
2X-AF1	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, Excellence protokolas	808.50
2X-AF1-S	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja, Excellence protokolas	840.40
2X-AF2	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, Excellence protokolas	1,148.40
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A serijos įrenginiams	33.66
2010-2A-PAK-HPL	2X-A(T) centralių kilpų galingumo padidinimo paketas	281.60
Kartotuvai		
2X-AFR	2X-A serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas	1,006.50
2X-AFR-S	2X-A serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	1,050.50
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A serijos įrenginiams	33.66
2X-A(T) serijos pultų ir kartotuvų moduliai		
2X-A-LB	2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T)-F2 pultams	528.00
2010-2-NB	2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė	321.20
2010-2A-ZI-20	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	137.50
2010-2A-ZI-40	2X-A(T) serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	170.50
2010-2A-ZI-24-S	2X-A(T) serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	86.90
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaissas, apsauga, video)	1,295.80
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaissas, apsauga, video)	5,497.80
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	452.10
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	452.10
ATS8645	2X / 2X-A(T) serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	658.90
2X-PCC	2X-A(T) serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
2X-AT serija (ARIEL pultai su lietimui jautriu ekranu)		
Pultai		
2X-AT-F2	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, jungiamas į tinklą, Excellence protokolas	1,523.50
2010-2A-PAK-HPL	2X-A(T) centralių kilpų galingumo padidinimo paketas	281.60
Kartotuvai		
2X-AT-FR	2X-AT serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, 220VAC maitinimas	1,381.60
2X-AT-FR-S	2X-AT serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	1,424.50
2X-A(T) serijos pultų ir kartotuvų moduliai		
2X-A-LB	2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T)-F2 pultams	528.00
2010-2-NB	2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė	321.20
2010-2A-ZI-20	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	137.50
2010-2A-ZI-40	2X-A(T) serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	170.50
2010-2A-ZI-24-S	2X-A(T) serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	86.90
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaissas, apsauga, video)	1,295.80
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaissas, apsauga, video)	5,497.80
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	452.10
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	452.10
ATS8645	2X / 2X-A(T) serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	658.90
2X-PCC	2X-A(T) serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas

ATGAL Į
TURINI**ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
FP1200 / FP2000 serija		
Pultai		
FP1216C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 16 zonų indikacija - nebegaminamas	
FP1264C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 64 zonų indikacija - nebegaminamas	
FP2864C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(8) kilpų, 16(64) zonų indikacija	3,826.90
Kartotuvai		
FRG2064C-27	Globalus pultų kartotuvai, 16(64) zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	3,459.50
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų plėtimo moduliai		
LC1502	Universali 2 kilpų FP1200/FP2000 pultų išplėtimo plokštė	277.20
ZE2016	16 zonų indikacijos išplėtimo plokštė FP/FRG 2000, LED indikacija	185.90
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų sisteminiai ryšio moduliai		
NC2011	Dviguba tinklo plokštė su RS485 jungtimi	386.10
NC2051	Dviguba tinklo plokštė su šviesolaidine jungtimi (multimode, ST jungtys)	688.60
NE2011	RS485 sąsaja NC2011/2051	83.60
NE2051	Šviesolaidinė sąsaja NC2011/2051 (multimode, ST jungtys)	323.40
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1,295.80
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5,497.80
Atskirų papildomų tvarkyklių FP1200/2000 serijos įrenginiams gamintojas netiekia		

Adresuojami 2000-osios serijos valdymo moduliai**FP1200 / FP2000 ir 2X / 2X-A(T) serijų sistemoms**

IO2034NC	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu	136.40
IU2050NC	1 įėjimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu	81.40
IU2055NC	Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu	84.70
IU2080NC	Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas	123.20
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	45.10

**ATGAL Į
TURINI**

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Dūmų detektoriai		
NC serijos optiniai - NAUJI		
NC-DPO-W	Optinis dūmų detektorius, 12/24V, išėjimas LED indikatoriumi, testavimas magnetu	24.64
NC-DB-W	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	4.40
NC-DBR-W	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė	23.54
NC-DPO-B	Optinis dūmų detektorius, 12/24V, išėjimas LED indikatoriumi, testavimas magnetu, juodas	31.35
NC-DB-B	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, juoda	6.16
NC-DBR-B	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė, juoda	24.64
Optiniai sprogioms aplinkoms		
SOC-E-IS(WHT)	Konvencinis optinis dūmų detektorius sprogioms aplinkoms, 24V (YBN-R/4IS bazė)	161.70
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	20.79
Šilumos detektoriai		
NC serijos - NAUJI		
NC-DPH-W	Šilumos detektorius, A1R, A2S, BS, 12/24V, išėjimas LED indikatoriumi, testavimas magnetu	17.93
NC-DB-W	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	4.40
NC-DBR-W	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė	23.54
Sprogioms aplinkoms šilumos		
DCD-1E-IS(WHT)	Konvencinis šilumos detektorius sprogioms aplinkoms, gradientinis BR tipo (60°C), 24V (YBN-R/4IS bazė)	145.20
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	20.79
6000 serijos		
6295	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 57°C fiksuotos temperatūros, klasė A2S	242.00
6296	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 72°C fiksuotos temperatūros, klasė BS	266.20
6297	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +80°C, IP67, 87°C fiksuotos temperatūros, klasė CS	317.90
6298	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +110°C, IP67, 117°C fiksuotos temperatūros, klasė ES	327.80
Kombinuoti dūmų-šilumos detektoriai		
NC serijos - NAUJI		
NC-DPM-W	Dūmų + šilumos (A2R) detektorius, 12/24V, išėjimas LED indikatoriumi, testavimas magnetu	34.76
NC-DB-W	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	4.40
NC-DBR-W	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė	23.54
NC-DPM-B	Dūmų + šilumos (A2R) detektorius, 12/24V, išėjimas LED indikatoriumi, testavimas magnetu, juodas	46.20
NC-DB-B	Bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, juoda	6.16
NC-DBR-B	Relinė bazė NC serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės, NC-C-NO relės kontaktinė aikštelė, juoda	24.64
700 serijos		
DP721RTA	700 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, relinis išėjimas, automatinis būsenos atstatymas, 12/24V (DB702 bazė)	79.20
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6.49
Moduliai ir kiti priedai		
GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose	605.00
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	100.10
Ventiliacinių kanalų moduliai		
FDD710	Universalus detektoriaus modulis ventiliaciniams kanalams	201.30
FDD710LP	FDD710 modulio įsiurbimo kanalo prailginimo vamzdis, 1,5 m	79.20
FDD710MB	FDD710 modulio montavimo atrama nestandartinės formos kanaluose	61.60

ATGAL Į
TURINĮ**TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO
SIGNALIZACIJOS PULTAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
NC serija - NAUJI		
NC-PF4	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas	353.10
NC-PF8	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas	443.30
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	77.00
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	97.90
2010-1-NB	NC ir 1X serijų konvencinių pultų tinklo plokštė (prijungimui prie 2X-A pultų)	341.00
NC serijos gesinimo sistemos valdymo pultai - NAUJI		
NC-PX3	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	551.10
NC-PX3E	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	738.10
2010-1-NB	NC ir 1X serijų konvencinių pultų tinklo plokštė (prijungimui prie 2X-A pultų)	341.00
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	116.60
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	63.80

ATGAL Į
TURINĮ

KONVENCINIAI RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Konvenciniai RPM		
NC-MC-560-R	Raudonas RPM su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės	21.56
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	4.07
Specialios paskirties RPM		
NC-MC-IP-560-R	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, raudonas, montuojamas paviršiuje, IP67	100.10
DMN700E-IS	Pilnas RPM sprogioms aplinkoms, montuojamas paviršiuje, raudonas, IP67	214.50
NC-MC-0-Y	Geltonas mygtukas su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, be montavimo dėžutės	27.28
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7.15
2000 ir 700 serijos RPM priedai - dar tiekiami		
DM715	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	23.54
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	5.94
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4.51
RPM priedai		
N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15.51
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4.51
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5.28
N-MC-KM-1	Metalinis testavimo raktelis	4.73

**ATGAL Į
TURINĮ**

LIEPSNOS DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)		
116-BG-21	Autronica 90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, konvencinis, maitinamas iš zonos, plastikinis korpusas IP66, vidaus patalpoms	1,591.70
Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)		
FF742N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	2,360.60
FF746N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3,307.70
FF747N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	2,755.50
Infraraudonos spektro srities su trigubu IR sensoriumi (IR3)		
FF762N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	2,832.50
FF766N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	4,357.10
FF767N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	3,311.00
UV/IR spektro sričių su dvigubu IR ir UV sensoriais (UV/IR2)		
FF751N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas (IP65)	3,109.70
FF756N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	4,362.60
Liepsnos detektorių priedai		
FF703N	UV ir IR liepsnos detektorių testavimo šaltinis	4,086.50
07127-00	Universalus šarnyrinis detektorių laikiklis	321.20

ATGAL Į
TURINI

KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai, atitinkantys EN54 reikalavimus

AAE-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 100m ritė	1,127.50
AAE-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 500m ritė	5,352.60
AAECU	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatymas rankinis arba su PC, 24VDC	1,898.60
AAECU-PCC	Kabelinio EN šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	156.20

Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai

68°C

AD68-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 100 m ritė	831.60
AD68-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 500 m ritė	3,924.80

88°C

AD88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 100 m ritė	831.60
AD88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 500 m ritė	3,924.80

105°C

AD105-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 100 m ritė	1,312.30
AD105-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 500 m ritė	6,191.90

185°C

AD185N-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 100 m ritė	1,982.20
AD185N-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 500 m ritė	9,560.10

Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai, atitinkantys EN54 reikalavimus

78°C

ADE78-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	752.40
ADE78-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3,762.00

88°C

ADE88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	752.40
ADE88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3,762.00

Valdiklis

ADELCU-2	Dviejų zonų suveikimo vietos nustatymo valdiklis skaitmeniniam EN54 šilumai jautriam kabeliui, 12-36VDC	1,785.30
ADELCU-EOL	Šilumai jautraus kabelio galinė dėžutė (EOL)	283.80

Kabelinių šilumos detektorių montavimo priemonės

ACA-CT-100	T tipo segtukas, 100 vnt.	136.40
------------	---------------------------	--------

Kai kurie šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su **Nylon**, arba **Polypropylene**, arba **PVC danga su nerūdijančio plieno šarvu**, arba jų kombinacija.
Kabeliai su PVC danga tinkami vidaus patalpoms.
Nylon danga atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis.
Polypropylene danga atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms.
Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.

ATGALI
TURINI

GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Indikatoriai		
AI671	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - mini diskas	13.31
AI672	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius	10.12
AI673	Nuotolinis optinis+akustinis pavojaus indikatorius	12.10
GRP26-03	Išpėjamas šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	116.60
Signalizatoriai		
Sirenos		
AS363	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	47.30
AS363W	Sirena vidaus patalpoms, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	51.70
AS364	Sirena, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	51.70
AS364W	Sirena, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	51.70
AS376	Galinga lauko sirena, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 10-50mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66	199.10
Sirenos su blykste		
ASW366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie sienos	151.80
ASC366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	151.80
ASW367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	160.60
ASC367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	160.60
ASW377	Galinga lauko sirena su raudona blykste, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 75-135mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66 (lauko sąlygoms), tvirtinama prie sienos	388.30
Blykstės		
FAW350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms),	111.10
FAC350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	111.10
FAW355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), s	114.40
FAC355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	114.40
Sirenos ir blykstės sprogios aplinkoms (jungiamos per TCA-0066)		
TCC-0001	Sirena sprogios aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, 32 tonai, iki 105dB, 24Vdc@33mA, -40°C iki +65°C, IP66	327.80
TCC-0003	LED blykstė sprogios aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, raudona linzė, 24Vdc@33mA, -40°C iki +55°C, IP66	408.10
TCC-0007	Sirena su blykste sprogios aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, su gintarine blykste, 32 tonai, iki 105dB, 24Vdc@33mA, -40°C iki +55°C, IP66	508.20
TCA-0066	Galvaninis Zenerio barjeras sirenų ir blyksčių jungimui sprogiose aplinkose	1,321.10
Skambučiai		
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	63.80

EXCELLENCE serijos signalizatoriai

Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos

Blykstės (sertifikuotos pagal EN54-23)

KE-AS3005W-WM	EX serijos adresuojama blykstė (raudona), baltas korpusas, 17-29Vdc, 24mA, 3 ryškumo lygiai, galimybė prijungti baterijas, IP21, tvirtinama prie sienos (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	85.80
KE-AS3005W-CM	EX serijos adresuojama blykstė (raudona), baltas korpusas, 17-29Vdc, 22mA, 3 ryškumo lygiai, galimybė prijungti baterijas, IP21, tvirtinama prie lubų (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	85.80
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28

Sirenos (sertifikuotos pagal EN54-3)

KE-AS3010R	EX serijos adresuojama sirena, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 17-29Vdc, iki 24mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21 (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	84.70
KE-AS3010W	Kaip KE-AS3010R, tik baltas korpusas	92.40
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenoms, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28

Sirenos su blykstėmis (sertifikuotos pagal EN54-3 ir EN54-23)

ATGAL I
TURINI

GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
KE-AS3015R-WM	EX serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 47mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21, <i>tvirtinama prie sienos</i> (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	122.10
KE-AS3015W-WM	Kaip KE-AS3015R-WM, tik baltas korpusas	130.90
KE-AS3015R-CM	EX serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 46mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21, <i>tvirtinama prie lubų</i> (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	122.10
KE-AS3015W-CM	Kaip KE-AS3015R-CM, tik baltas korpusas	130.90
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenomis, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28
KE-AS3015R-WMIP	EX serijos adresuojama sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 3 blykstės ryškumo lygiai, 17-29Vdc, iki 47mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP65 (lauko sąlygoms), <i>tvirtinama prie sienos</i> (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	141.90
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenomis, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28
Sirenos (sertifikuotos pagal EN54-3) su blykstėmis (nesertifikuotos)		
KE-AS3011R	EX serijos adresuojama sirena su raudonu indikatoriumi, raudona, 32 tonai, 4 garso lygiai, 17-29Vdc, iki 28mA, iki 102dB, galimybė prijungti baterijas, IP21 (įrengimui reikalinga bazė KE-DB3010W)	95.70
KE-AS3011W	Kaip KE-AS3011R, tik baltas korpusas	104.50
KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams ir sirenomis, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5.28
Sirenų ir blyksčių priedai		
KE-ASA-AUXR	Aukštas montavimo pagrindas sirenomis, raudonas	13.64
KE-ASA-AUXW	Aukštas montavimo pagrindas sirenomis, baltas	13.64
2000-osios serijos signalizatoriai		
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
AS2363	Adresuojama 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	127.60
AS2363W	Adresuojama 2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	127.60
AS2364	Adresuojama 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	143.00
ASW2366	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), <i>tvirtinama prie sienos</i>	205.70
ASC2366	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), <i>tvirtinama prie lubų</i>	205.70
ASW2367	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, <i>tvirtinama prie sienos</i>	210.10
ASC2367	Adresuojama 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, <i>tvirtinama prie lubų</i>	210.10

ATGAL Į
TURINĮ**MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Maitinimo šaltiniai

STX2401-C	24Vdc/ 1.2A+0.3A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akum.	282.70
STX2402-E	24Vdc/ 2A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	324.50
STX2405-E	24Vdc/ 5A+0.85A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	356.40
STX2410-E	24Vdc/ 10A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	578.60
BATT-BOX-65-Black	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	507.10

PM861	24Vdc/ 1A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	165.00
PM862	24Vdc/ 2A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	218.90
PM863	24Vdc/ 3A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	270.60
PM865	24Vdc/ 5A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	368.50

Akumuliatoriai

BS127N-A	Akumuliatorius 7.2Ah , 12V, 151×65×94mm (VdS)	23.32
BS131N	Akumuliatorius 18Ah , 12V, 181×76×167mm (VdS)	67.10

**ATGAL I
TURINI**

Elektromagnetiniai durų laikikliai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
FE200 serijos durų laikikliai		
FE230	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas	59.40
FE235	Pilnas durų laikiklis, kvadratinis montavimo pagrindas, 55×55×33 mm, 400N	68.20
FE240	Pilnas durų laikiklis, įleidžiamo montavimo, 85×85×35 mm, 400N	70.40
FE245	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant sienos, 70×70×65 mm, 400N, rankinis išjungimas	92.40
FE250	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant grindų, 128×95×91 mm, 400N, rankinis išjungimas	114.40
FE260-175	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 175mm atramos, 90×80×175 mm, 400N, rankinis išjungimas	115.50
FE260-325	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 325mm atramos, 90×80×325 mm, 400N, rankinis išjungimas	115.50
FE260-475	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 475mm atramos, 90×80×475 mm, 400N, rankinis išjungimas	128.70
FE290	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas, 220 VAC maitinimas	92.40
Kiti priedai		
FE225-150	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 150mm	66.00
FE225-300	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 300mm	78.10
FE500 serijos durų laikikliai		
FE535	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, 55×55×30 mm, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	97.90
FE543	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant plokštumos, 83×83×46 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	100.10
FE550	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant grindų, 121×86×120 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	162.80
FE560	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 175 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	171.60
FE570	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 475 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	218.90
FE581	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, IP65, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	115.50
Inkaro plokštelės		
FE527	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x18 mm	25.85
FE529	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x50 mm, reguliuojama 120°	30.25